

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hikvision-ds-2ce16h1t-it3-5mpx-ip66-analogowa-p-1940.html>



Kamera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3 5mpx IP.66 analogowa

Cena brutto	426,81 zł
Cena netto	347,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CE16H1T-IT3
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3 szeroki kąt widzenia w trybie analogowym, rozdzielczość 5mpx.

Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to najnowsza seria pracująca w rozdzielczości 5 mpx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.

DS-2CE16H1T-IT3 posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość do 40 metrów - technologia EXIR.

Klasa szczelności IP67 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Korzyści dla klienta:

- Otrzymujesz **rozdzielczość 5 megapikseli w cenie kamer 2 megapikselowych**
- Brak opóźnień w przesyle przy dalekiej odległości
- System zapewnia precyzję szczegółów nawet przy dalszej odległości
- **Oszczędzasz na wymianie okablowania na nowszy typ przewodów**
- Dla Twojej wygody podłączenie kamer do rejestratora to tylko nakręcenie końcówek i wpięcie ich do rejestratora
- **Oprogramowanie po Polsku zapewnia przejrzyste i intuicyjne poruszanie się po menu kamery**

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 5 MP CMOS Image Sensor
- Efektywna liczba pikseli [px]: 2592(H)x1944(V)
- Prędkość migawki [s]: 1/25 ~ 1/50 000
- Obiektyw: 3.6 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- **Kąt widzenia: około 70.1°**
- Mocowanie obiektywu: M12
- **Pochylenie: 0~90**
- **Obrót: 0~360**
- Dzień / noc: Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- **Prędkość klatki wideo: 2592x1944: 20 fps**
- Wyjście video HD: 1x Analog HD
- AGC: obsługuje
- Tryb Dzień/Noc: Auto / Color / BW
- Balans bieli: Auto / MWB

-
- BLC: obsługuje, **umożliwia eliminację efektu powstającego gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła**
 - **Język:** chiński, **angielski**
 - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) - **umożliwia redukowanie szumów na obrazie powstałych przez brak oświetlenia**
 - **Odbicie lustrzane**
 - SMART IR
 - Korekcja błędnych pikseli
 - Jasność / ostrość
 - Temperatura pracy / wilgotność : -40°C ~ +60°C / 90%, **kamera przystosowana do zmiennych warunków pogodowych**
 - Napięcie zasilania [V DC]: 12
 - Moc (pobór prądu) [W]: 5 (max.)
 - Klasa szczelności: IP67, **odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu**
 - Zasięg oświetlacza IR [m]: 40, **kamera radzi sobie w nocy do 40 metrów w całkowitej ciemności**
 - Wymiary [mm]: 86.7 x 81.6 x 226
 - Waga [g]: 680