

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hikvision-ds-2ce16h1t-it3z-5mpx-2-8-12mm-exir-40m-p-1939.html>

Kamera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3Z 5mpx 2,8-12mm EXIR 40m



Cena brutto	734,31 zł
Cena netto	597,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CE16H1T-IT3Z
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera HIKVISION DS-2CE16H1T-IT3Z zmienny kąt widzenia w trybie analogowym, rozdzielczość 5mpx.

Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to najnowsza seria pracująca w rozdzielczości 5 mpx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.

Oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 40 m wykonany w technice Exir zapewnia równomierne oświetlenie terenu.

Sygnał nie jest kompresowany, co czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz łatwiejsza w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.

Korzyści dla klienta:

- Otrzymujesz **rozdzielczość 5 megapikseli w cenie kamer 2 megapikselowych**
- **Brak opóźnień w przesyłce przy dalekiej odległości**
- System zapewnia precyzję szczegółów nawet przy dalszej odległości
- **Oszczędzasz na wymianie okablowania** na nowszy typ przewodów
- Dla Twojej wygody **podłączenie kamer do rejestratora to tylko nakręcenie końcówek i wpięcie ich do rejestratora**
- Oprogramowanie po Polsku zapewnia przejrzyste i intuicyjne poruszanie się po menu kamery

Specyfikacja techniczna:

- Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej
- Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s - **wysoka rozdzielczość w płynnej jakości**
- Przetwornik 5MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC, 0 Lux z IR)
- Zasięg IR do 40m, **kamera radzi sobie w nocy do 40 metrów w całkowitej ciemności**
- Promiennik typu EXIR
- Dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), **są to funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Obiektyw: 2.8-12mm- kąt widzenia 27.7°~86.8°, **zmiennaogniskowy obiektyw sterowany bezpośrednio z aplikacji**
- 3-osiowa regulacja położenia kamery
- Wymiary 92x84.8x269.6mm
- Waga ok 900g
- Temperatura pracy -40°C~60°C, **kamera przystosowana do pracy w zmiennych warunkach pogodowych**

-
- Zasilanie 12VDC.