

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56h1t-itm-5-megapikseli-p-1935.html>



Kamera HIKVISION DS-2CE56H1T-ITM 5 megapikseli

Cena brutto	229,99 zł
Cena netto	186,98 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CE56H1T-ITM
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera HIKVISION DS-2CE56H1T-ITM o rozdzielczości 5 megapikseli w trybie analogowym.

Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to najnowsza seria pracująca w rozdzielczości 5 mpx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.

Kamery turbo-hd piątej serii w tym momencie znajdują zastosowanie jako profesjonalny monitoring dla wymagających obiektów w których oczekujemy doskonałego odwzorowania barw oraz przedmiotów ze znaczącej odległości w rozdzielczości do 5 megapikseli.

Najnowsza seria względem poprzedników została udoskonalona nie tylko o wyższą rozdzielczość, ale również o szereg funkcji oświetleniowych oraz bezinwazyjne działanie bez utrat jakości aż do ponad 500 metrów przy standardowym okablowaniu.

Korzyści dla klienta:

- **Otrzymujesz rozdzielczość 5 megapikseli w cenie kamer 2 megapikselowych**
- System zapewnia precyzję szczegółów nawet przy dalszej odległości
- Oszczędzasz na wymianie okablowania na nowszy typ przewodów
- **Dla Twojej wygody podłączenie kamer do rejestratora to tylko nakręcenie końcówek i wpięcie ich do rejestratora**
- Oprogramowanie po Polsku zapewnia przejrzyste i intuicyjne poruszanie się po menu kamery

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 5MP CMOS Image Sensor
- Efektywna liczba pikseli [px]: 2592(H)x1944(V)
- Prędkość migawki [s]: 1/25 ~ 1/50 000
- Obiektyw: 2.8 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Kąt widzenia: około 86.5°
- **Mocowanie obiektywu: M12**
- Pochylenie: 0~75
- Obrót: 0~360
- Dzień / noc: Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Prędkość klatki video: 2592x1944: 20 fps, **płynna jakość nagrań**
- **Wyjście video HD: 1x Analog HD**
- AGC: obsługuje
- Tryb Dzień/Noc: Auto / Color / BW
- **Balans bieli: ATW / MWB**

-
- BLC: obsługuje
 - Język: angielski, chiński
 - Cyfrowa redukcja szumów (DNR)
 - **Odbicie lustrzane**
 - SMART IR
 - **Korekcja błędnych pikseli**
 - Jasność i ostrość
 - Temperatura pracy / wilgotność: -40°C ~ +60°C / 90%, **przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych**
 - Napięcie zasilania [V DC]: 12
 - Moc (pobór prądu) [W]: 5 (max.)
 - Klasa szczelności: IP67, **odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu**
 - Zasięg oświetlacza IR [m]: około 10~20, **kamera radzi sobie w nocy do 20 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
 - Wymiary [mm]: 91 x 82.6 x 68.3
 - Waga [g]: około 350