

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hikvision-turbo-hd-ds-2ce16h1t-ait3z-analogowa-5mpx-2-8-12mm-zoom-p-1941.html>



Kamera HIKVISION TURBO-HD DS-2CE16H1T-AIT3Z analogowa 5mpx 2,8-12mm ZOOM

Cena brutto	1 008,60 zł
Cena netto	820,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	DS-2CE16H1T-AIT3Z

Opis produktu

Kamera analogowa HIKVISION o rozdzielczości 5 megapikseli 2,8mm DS-2CE16H1T-AIT3Z z funkcją moto-zoom.

HIKVISION jako pierwszy wprowadza na rynek kamery analogowe do podłączenia zarówno po skrętce komputerowej jak i przewodzie antenowym o przesył jakości 5 megapikseli. Jest to udoskonalona gamma produktów cieszących się ogromnym powodzeniem względem serii bazowej która pojawiła się na rynku w 2015 roku.

W nowej gamie produktów oprócz wyższej rozdzielczości wprowadzono szereg udoskonaleń wspomagających pracę nocną, pracę ze zmiennym oświetleniem oraz wprowadzono szereg funkcji inteligentnych.

Hikvision nadaje się nie tylko do małych obiektów ale doskonale sprawdzi się w potężnych inwestycjach z wieloma kamerami przemysłowymi. System umożliwia przesył po standardowym okablowaniu aż do 500 metrów bez utrat na jakości i przerw w obrazie.

Korzyści dla klienta:

- Otrzymujesz **rozdzielczość 5 megapikseli w cenie kamer 2 megapikselowych**
- Brak opóźnień w przesył przy dalekiej odległości
- **Funkcja zdalnego zoomu w linii prostej, czyli nakierowujesz obraz na to co Cię obecnie interesuje w doskonałej jakości obrazu**
- System zapewnia precyzję szczegółów nawet przy dalszej odległości
- **Oszczędzasz na wymianie okablowania na nowszy typ przewodów**
- Dla Twojej wygody podłączenie kamer do rejestratora to tylko nakręcenie końcówek i wpięcie ich do rejestratora
- **Oprogramowanie po Polsku** zapewnia przejrzyste i intuicyjne poruszanie się po menu kamery

Specyfikacja techniczna:

- Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej
- Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s, **płynny obraz w wysokiej jakości**
- Przetwornik 5MP CMOS, **rozdzielczość ta wystarcza do dostrzeżenia wielu szczegółów np. tablic rejestracyjnych**
- Czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC) 0 Lux z IR
- Zasięg IR do 40m, **kamera radzi sobie w nocy do 40 metrów w całkowitej ciemności**
- Promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, **czyli funkcje usprawniające pracę kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI)

-
- Obiektyw: 2.8-12mm, kąt widzenia 27.7°~86.8°, **regulowany obiektyw bezpośrednio z aplikacji**
 - IP67, **kamera odporna na zmienne warunki pogodowe**
 - 3-osiowa regulacja położenia
 - Wymiary 92×84.8×269.6mm
 - Waga około 900g
 - Temperatura pracy -40°C~60°C, **przystosowana do pracy na zewnątrz**
 - Zasilanie 12VDC/24VAC