Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:16

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-4mpx-bcs-tip3401ir-e-iv-z-szerokim-katem-widzenia-i-zasiegiem-do-30m-w-nocy-p-3106.html



Kamera IP 4Mpx BCS-TIP3401IR-E-IV z szerokim kątem widzenia i zasięgiem do 30m w nocy

Cena brutto	**685,80 zł**
Cena netto	**557,56 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BCS-TIP3401IR-E-IV**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpx BCS-TIP3401IR-E-IV z szerokim kątem widzenia i zasięgiem do 30m w nocy.

BCS-TIP3401IR-E-IV to zewnętrzna kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS.

Doświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności.

Kamera BCS-TIP3401IR-E-IV jest świetnym wyborem dla osób, które poszukują **niedrogiego systemu monitoringu IP.**

Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur **pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych.**



Korzyści z modelu BCS-TIP3401IR-E-IV:

- Pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu 4Mpx **wykorzystując standardowy przewód koncentryczny i przesłanie sygnału bez opóźnień.**
- Przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości **obraz w rozdzielczości 2688 x 1520 (4Mpx)**
- **Oświetlacz podczerwieni odpowiedzialny jest za doświetlenie monitorowanej przestrzeni światłem IR** w warunkach nocy bądź w miejscu niedostarczenie doświetlonym.
- **Kompleksowość, łatwość w instalacji i nowoczesne rozwiązania** powodują, że BCS-TIP3401IR-E-IV stanowi idealny wybór przy prowadzeniu obserwacji.
- Posiada **szereg funkcji usprawniających prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych.**

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/3'' CMOS
- **Max. rozdzielczość:** 2688 x 1520 (max. 4 Mpx)
- **Prędkość:** max. 20 kl/s @ 4 Mpx
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Zasięg oświetlacza:** Do 30 m
- **Czułość:** 0 lux (wł. IR)
- **Dzień/noc:** TAK
- **Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR):** TAK
- **WDR:** TAK
- **Kompresja obrazu:** H.265 / H.264
- **Funkcje:** Dzień/noc, NR, WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Strefy prywatności
- **Interfejs Ethernet:** 10 / 100 M
- **Obudowa:** IP66
- **Obudowa zewnętrzna:** TAK
- **Zasilanie:** 12V DC, PoE 802.3af
- **Pobór prądu:** max. 0.48 A
- **Pobór mocy:** max. 5.7 W
- **Temperatura pracy:** -30...+60 ^{o}C
- **Wymiary:** 155 x 70 x 75 mm
- **Waga:** 0.38 kg
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy