

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-ip-z-motozoom-i-funkcja-liczenia-ludzi-dh-ipc-hfw8281ep-z-2mpx-dahua-p-3151.html>



Kamera IP z motozoom i funkcją liczenia ludzi DH-IPC-HFW8281EP-Z 2MPX DAHUA

Cena brutto	2 209,00 zł
Cena netto	1 795,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DH-IPC-HFW8281EP-Z
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP z motozoom i funkcją liczenia ludzi DH-IPC-HFW8281EP-Z 2MPX DAHUA.

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania kamery poprzez PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at to argument przemawiający za tym, że model świetnie sobie poradzi w każdym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą.

Zasięg promiennika umożliwi **widoczność w porach nocnych nawet do 50m**.



Korzyści z modelu DH-IPC-HFW8281EP-Z:

- Zgodno?? kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo?liwo?? stosowania jej w ró?nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale?nie od producenta.
- **Obsługa kart MicroSD do 128GB pozwala na zapis lokalny** dzięki czemu kamera może pracować samodzielnie, bez użycia rejestratora.
- Kamera posiada wbudowaną analizę IVS co umożliwia m.in.: **wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, zmiany sceny, detekcje twarzy czy liczenie ludzi.**
- Mapa cieplna umo?liwia zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o ró?nym nat?eniu ruchu.



Specyfikacja techniczna:

- **Standard:** TCP/IP
- **Przetwornik:** 1/1.9 " Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2.1 Mpx
- **Rozdzielczość:**

- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 1024 - 1.4 Mpx
- 1280 x 960 - 1.3 Mpx
- 1280 x 720 - 720p
- 704 x 576 - D1
- **Tryby pracy:** Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
- **Strumień główny:** 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576
- **Strumień pomocniczy :** 704 x 576, 352 x 288
- **Obiektyw:** 4 ... 8 mm - Motozoom
- **Kąt widzenia:** 90 ° ... 58 °
- **Kompresja:** H.264 / MJPEG
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB (AGC wyłączone)
- **Zasięg oświetlacza IR:** 50 m
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 2 / 1
- **Przepływność (bitrate):** 32 ... 8192 kbit/s - H.264
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 50 kl/s @ 1080p
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Domyślny login / hasło administratora:** admin / admin
- **Protokoły sieciowe:** IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- **Domyślny adres IP:** 192.168.1.108
- **Audio:**
 - Wejście na mikrofon zewnętrzny
 - Wyjście audio
 - Obsługa dwukierunkowego audio
 - Detekcja dźwięku
- **Porty dostępu przez www:** 80, 37777
- **Porty dostępu przez aplikację na PC:** 37777
- **WEB Server:** Wbudowany, Zgodność z NVR
- **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
- **Port dostępu przez aplikację mobilną:** 37777
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 20
- **Port ONVIF:** 80
- **ONVIF:** 2.42
- **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port 37777
- **Android:** Darmowa aplikacja gDMSS Lite
- **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iDMSS Lite
- **Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych:** gDMSS Plus, iDMSS Plus
- **Interfejs RS-485:** NIE
- **Wybrane funkcje:**
 - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
 - EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
 - BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
 - HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
 - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
 - Detekcja dźwięku
 - Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
 - Analiza IVS - wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, zmiany sceny, porzuconego/brakującego obiektu, detekcja twarzy, liczenie ludzi
 - Detekcja ruchu
 - Konfigurowalne strefy prywatności
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Pobór mocy:**
- **Temperatura pracy :** -30 °C ... 60 °C
- **Kolor:** Biały
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Zasilanie:** PoE (802.3af), 12 V DC / 1000 mA

-
- **Obudowa:** Compact, Metalowa / Plastikowa
 - **Obsługiwane języki:** angielski
 - **Producent / Marka:** DAHUA
 - **Waga:** 1.334 kg
 - **Wymiary:** 274 x 95 x 95 mm
 - **Gwarancja:** 3 lata