

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-z-szerokim-katem-widzenia-i-zasięgiem-do-30m-w-nocy-ds-2cd2155fwd-is-hikvision-p-2081.html>



Kamera IP z szerokim
kątem widzenia i
zasięgiem do 30m w nocy
DS-2CD2155FWD-IS
Hikvision

Cena brutto	1 065,18 zł
Cena netto	866,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2155FWD-IS
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP z szerokim kątem widzenia i zasięgiem do 30m w nocy DS-2CD2155FWD-I Hikvision.

Cyfrowa kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2155FWD-I to pozycja dla obserwatorów którym niezbędna jest **wysoka rozdzielczość obrazu**.

Kamera DS-2CD2155FWD-I wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 5Mpix (2560 × 1920) co pozwala uzyskać obraz wysokiej jakości.

Kamera z 2,8 mm obiektywem o kącie widzenia 80 stopni **pozwoli na rejestrację wysokiej jakości obrazu** zarówno w dzień jak i w nocy.

Wyposażona w funkcje antysabotażowe czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach.

Dzięki **wandaloodpornej obudowie** o klasie szczelności IP 67 kamera odporna jest zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i ciężkie warunki atmosferyczne.



Korzyści z modelu DS-2CD2155FWD-IS:

- Dzięki wykorzystaniu **technologii rozpoznawania twarzy**, kamera Hikvision wykrywa ludzkie twarze, dokonuje ich rejestracji (nagranie, zrzut) lub wyzwala ustawiony alarm.
- **Zasięg promiennika umożliwi widoczność w porach nocnych nawet do 30 m**, dzięki czemu masz podgląd nawet w nocy.
- Kamera posiada slot na kartę pamięci do 128 GB dzięki czemu **możliwy jest zapis lokalny bez użycia rejestratora**.
- **Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Specyfikacja techniczna:

- **Standard:** TCP/IP
- **Przetwornik:** 1/2.9 " Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy:** 6.3 Mpx
- **System skanowania:** Progresywny
- **Rozdzielczość:**
 - 3072 x 2048 - 6.3 Mpx
 - 3072 x 1728 - 5.3 Mpx
 - 2944 x 2656 - 4.8 Mpx
 - 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
 - 1920 x 1080 - 1080p
 - 1280 x 720 - 720p
- **Tryby pracy:** Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
- **Strumień główny :** 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720
- **Strumień pomocniczy :** 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** 80 °
- **Zasięg oświetlacza IR:** 30 m
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB
- **Metoda kompresji obrazu:** H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 1 / 1
- **Audio:**
 - Wejście na mikrofon zewnętrzny,
 - Wyjście audio
 - Obsługa dwukierunkowego audio
- **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
- **Przepływność (bitrate):** 32 ... 16384 kbit/s - H.264
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 20 kI/s @ 6.3 Mpx, 25 kI/s @ 3.7 Mpx
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,

IEEE 802.1x, QoS, IPv6

- **WEB Server:** Wbudowany
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 6
- **ONVIF:** 16.12
- **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- **Android:** Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- **Domyślny login / hasło administratora:** admin / -
- **Domyślny adres IP:** 192.168.1.64
- **Porty dostępu przez www:** 80
- **Porty dostępu przez aplikację na PC:** Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
- **Port dostępu przez aplikację mobilną:** 8000
- **Port ONVIF:** 80
- **Wybrane funkcje:**
 - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
 - EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
 - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
 - Przycisk RESET
 - Analiza obrazu : Detekcja ruchu, porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy
 - Konfigurowalne strefy prywatności
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Zasilanie:** PoE (802.3af), 12 V DC / 520 mA
- **Pobór mocy:** ≤ 9 W @ PoE (802.3af), ≤ 6.2 W @ 12 V DC
- **Obudowa:** Dome, Metalowa
- **Wandaloodporna:** IK10
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Kolor:** Biały
- **Temperatura pracy :** -30 °C ... 60 °C
- **Waga:** 0.59 kg
- **Wymiary:** Ø 111 x 82 mm
- **Obsługiwane języki:** angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, koreański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
- **Producent / Marka:** HIKVISION
- **Gwarancja:** 3 lata