Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:42

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-dahua-4-1mpx-hac-hdw1400rp-vf-27135-p-2049.html



Kamera kopułowa Dahua 4,1mpx HAC-HDW1400RP-VF-27135

Cena brutto	**547,27 zł**
Cena netto	**444,93 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**HAC-HDW1400RP-VF-27135**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera analogowa o rozdzielczości 4,1 megapiksela Dahua HAC-HDW1400RP-VF-27135.

Najnowsze analogowe serie kamer Dahua to wyższa rozdzielczość,nowszy przetwornik,dodatkowe funkcje wspomagające pracę kamery w trudnych warunkach oświetleniowych.

Dzięki zaawansowanym funkcjom kamera bardzo dobrze identyfikuje szczegóły na obserwowanym obszarze niwelując wszelkie zakłócenia.

Wbudowany promiennik IR pozwala na obserwację obszaru do 30 metrów w całkowitej ciemności.

Korzyści z modelu DH-HAC-HDW1400RP-VF-27135:

- Otrzymasz kamerę o wyższej rozdzielczości w cenie 2 megapikseli
- Kamery doskonale będą pracować na znacznej odległości przy okablowaniu koncentrycznym aż do 500 metrów bez utrat jakości
- Doskonała alternatywa dla telewizji IP przy zachowaniu korzystnej ceny oraz funkcjonalności kamer cyfrowych
- Regulowana ogniskowa

Specyfikacja:

- Standard: HD-CVI, PAL
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy: 4.1Mpx**
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 - 3.7Mpx
- Wyjście wideo: HD-CVI / CVBS, 1Vpp / 75Ω
- Obiektyw: 2.7 ... 13.5mm**, regulowany obiektyw bezpośrednio z aplikacji**
- Kąt widzenia: 98° ... 26°
- Zasięg oświetlacza IR: 30m, **pozwala na prace w nocy do 30 metrów w całkowitej ciemności**
- Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna**
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65dB
- **Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA**
- Zasilanie: 12V DC / 380mA
- Pobór mocy: ≤ 4.6W
- **Obudowa: Dome, Metalowa**
- **Wandaloodporna: tak**
- Kolor: Biały

- Klasa szczelności: IP67, **kamera odporna na akty wandalizmu i zmienne warunki atmosferyczne**
- **Temperatura pracy: -40°C ... 60°C**
- Waga: 0.56kg
- Wymiary: Ø 119 x 97mm