

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56d8t-itm-2-8mm-2-mpix-ir20-ip67-p-2294.html>



Kamera kopułowa HD-TVI Hikvision DS-2CE56D8T- ITM (2,8mm) 2 Mpix; IR20; IP67.

Cena brutto	384,99 zł
Cena netto	313,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	124-1626
Kod producenta	DS-2CE56D8T-ITM
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI DS-2CE56D8T-ITM .

Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI. Ze względu na swój niewielki rozmiar zapewni dyskrecję podczas monitorowania obiektów osób lub otoczenia.

Kamera wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 metrów pozwalający na nieprzerwaną pracę i rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy.

Ogniskowa obiektywu 2,8mm zapewnia szeroki kąt widzenia a zastosowany w nim przetwornik obrazu gwarantuje wysoką jego jakość.

Kamera analogowa to idealna pozycja do monitoringu domu, przydomowej posesji, biura bądź gabinetu.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów
- Promiennik podczerwieni - bezpieczeństwo zarówno w dzień jak i w nocy
- Szeroki kąt widzenia - instalacja jednej kamery zamiast kilku by objąć monitorowany przedmiot/obiekt/teren

Specyfikacja techniczna:

- Stopień ochrony obudowy: IP67, **kamera odporna na trudne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu**
- Standard: HDTV
- **Przetwornik: 2MP CMOS**
- Efektywna liczba pikseli: **1928(H) x 1088(V)**
- Czułość 0,005 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.
- Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/25 s to 1/50,000 s
- Synchronizacja: Wewnętrzna
- Obiektyw: 2,8 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Montaż obiektywu: M12
- **Kąt widzenia: 103,5°**
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny

-
- Zasięg oświetlacza: LED 20 m, **kamera widzi w nocy do 20 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
 - Rozdzielczość: 1080p
 - Liczba klatek: 25 kl./s, **płynna jakość nagrań w wysokiej jakości**
 - Wyjście HD video: 1
 - Redukcja szumów: 3D DNR, **skuteczne redukowanie szumów na obrazie oraz rozmyć powstałych na wskutek działania niedostatecznego lub całkowitego braku światła**
 - Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB
 - BLC: Tak, **umożliwia eliminację efektu powstającego gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła**
 - Sterowanie kablem wizyjnym (UTC): HIKVISION-C (złącze TVI)
 - AGC: Tak
 - Balans Bieli: ATW/MANUAL
 - **Funkcje dodatkowe: Jasność, ostrość, Mirror**
 - **Regulacja kąta: 360/75/360°**
 - Temperatura pracy: -40..60 °C
 - Wilgotność względna: 90%
 - Zasilanie DC: 12 V DC
 - Pobór mocy: 3,6 W
 - **Wymiary: 91 x 82,6 x 68,3 mm**
 - Waga: 350 g