

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56d8t-vpите-3-6mm-2mpix-ir20-ip67-poc-p-2295.html>



Kamera kopułowa HD-TVI Hikvision DS-2CE56D8T- VPITE (3,6mm) 2Mpix; IR20; IP67 PoC

Cena brutto	418,20 zł
Cena netto	340,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	124-1626
Kod producenta	DS-2CE56D8T-VPITE
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI DS-2CE56D8T-VPITE.

Kamera kopułowa marki Hikvision w technologii analogowej HD-TVI. Ze względu na swój niewielki rozmiar zapewni dyskrecję podczas monitorowania obiektów osób lub otoczenia.

Kamera wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 metrów pozwalający na nieprzerwaną pracę i rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy.

Ogniskowa obiektywu 3,6 mm zapewnia szeroki kąt widzenia a zastosowany w nim przetwornik obrazu gwarantuje wysoką jego jakość.

Kamera analogowa to idealna pozycja do monitoringu domu, przydomowej posesji, biura bądź gabinetu.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów
- Promiennik podczerwieni - bezpieczeństwo zarówno w dzień jak i w nocy
- Szeroki kąt widzenia - instalacja jednej kamery zamiast kilku by objąć monitorowany przedmiot/obiekt/teren

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera HD-TVIv3 typu domed, ULL
- **Przetwornik obrazu: 2MP przetwornik CMOS**, gwarantuje wysoką jakość obrazu
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr IR
- Dodatkowe funkcje: WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, **czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- **Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm): 3,6mm/F1.2**, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
- Promiennik podczerwieni: EXIR zasięg do 20m, **dzięki niemu kamera może pracować w nocy bez dodatkowego oświetlenia do 20 metrów**
- Układ DSP: CMOS
- **Złącza wideo: 1x 1Vp-p BNC: HD-TVI**
- Napięcie zasilania (V): 12V DC, **PoC**
- Temperatura pracy (°C): -40°.....60°
- **Pobór prądu max (A): 0,5A (włączony promiennik IR)**
- Wymiar (śr. x wys.) (mm): 111x82.5

-
- Akcesoria: klucz imbusowy, śruby montażowe
 - **Standard formatu HD: HD-TVI**
 - Waga: 0,5 kg