

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-hdtvi-hikvision-ds-2ce56d0t-irm-2-8mm-2-mpix-ir-20-ip-66-p-2089.html>



Kamera kopułowa HDTVI Hikvision DS-2CE56D0T-IRM (2,8mm) 2 Mpix; IR 20; IP 66

Cena brutto	191,88 zł
Cena netto	156,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	124-1686
Kod producenta	DS-2CE56D0T-IRM
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera Hikvision o rozdzielczości 2 megapiksele DS-2CE56D0T-IRM.

Kamery przemysłowe Hikvision Turbo-Hd to banalnie prosty w montażu system przy którym urządzenia podłączamy na zasadzie zasilacz-rejestrator i cały montaż opiera się na rozciągnięciu okablowania natomiast sama konfiguracja jest banalnie intuicyjna.

Kamery Hikvision współpracują z chmurą EZVIZ i nie ma potrzeby skomplikowanej konfiguracji sieci, a cała konfiguracja podglądu przez internet zajmuje raptem kilka minut.

System Turbo-Hd działa zarówno na okablowaniu koncentrycznym oraz na przewodzie UTP.

Specyfikacja techniczna:

- Standard: HDTVI
- System: PAL/NTSC
- Przetwornik: 1/3" (CMOS)
- Efektywna liczba pikseli: 1920(H) x 1080(V), **gwarantuje wysoką rozdzielczość nagrań**
- Synchronizacja: Wewnętrzna
- Czułość: 0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.)
- Czułość (IR wł.): 0,0 Lux
- Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/25..1/50 000 s
- Obiektyw: 2,8 mm, **czyli szeroki kąt widzenia kamery**
- Montaż obiektywu: **M12**
- Kąt widzenia: 103°
- Tryb Dzień/Noc : Filtr mechaniczny
- **Zasięg oświetlacza LED: 20 m**, kamera radzi sobie w nocy do 20 metrów w całkowitej ciemności
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Liczba klatek: 25 fps, **gwarantuje płynną jakość nagrań w wysokiej jakości**
- Wyjście HD video: 1
- Redukcja szumów: DNR, **umożliwia skuteczne redukowanie szumów na obrazie oraz rozmyć powstałych przez działania niedostatecznego lub całkowitego braku światła**

- AGC: Tak, **pozwała regulować parametr wzmocnienia sygnału tylko wtedy gdy spada on poniżej pewnego progu**
- Regulacja kąta: Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..
- Temperatura pracy: -40..60° °C, **przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych**
- **Stopień ochrony obudowy: IP66**, co znaczy, że obudowa jest szczelna i odporna na silne strumienie wody
- Wilgotność względna: do 90% bez kondensacji
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 4 W
- Wymiary: 89,6 x 59,1
- Waga: 340 g

Wymiary

