Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:37

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-hdtvi-hikvision-ds-2ce56d0t-irm-3-6mm-2mpix-ir20-ip-66-p-307.html




# Kamera kopułowa HDTVI Hikvision DS-2CE56D0T-IRM (3,6mm) 2Mpix; IR20; IP 66.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **182,04 zł** |
| Cena netto | **148,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **124-1686** |
| Kod producenta | **DS-2CE56D0T-IRM** |
| Producent | **Hikvision** |

## Opis produktu

### Kamera Hikvision o rozdzielczości 2 megapiksele DS-2CE56D0T-IRM.

Kamery przemysłowe Hikvision Turbo-Hd to banalnie prosty w montażu system przy którym urządzenia podłączamy na zasadzie zasilacz-rejestrator i cały montaż opiera się na rozciągnięciu okablowania natomiast sama konfiguracja jest banalnie intuicyjna.

Kamery Hikvision współpracują z chmurą EZVIZ i nie ma potrzeby skomplikowanej konfiguracji sieci,a cała konfiguracja podglądu przez internet zajmuje raptem kilka minut. **System Turbo-Hd działa zarówno na okablowaniu koncentrycznym oraz na przewodzie UTP.**

### Specyfikacja techniczna:

- Sensor obrazu: Progressive Scan CMOS
- Liczba efektywnych pikseli: 1920 x 1080
- Czułość: 0.1 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
- Elektroniczna migawka:  1/25 do 1/50000
- Obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°, **szeroki kąt widzenia kamery idealny do monitoringu domu**
- Dzień/Noc: ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- Synhronizacja: Wewnętrzna
- Ilosć klatek: 25 kl/s przy 1080p, **płynna jakość nagrań w wysokiej jakości FULL HD**
- Funkcje: DNR, AGC, **czyli cyfrowa redukcja szumów oraz automatyczna regulacja wzmocnienia**
- Stosunek sygnał/szum: >62dB
- Wyjście wideo: 1 x BNC
- Zakres regulacji: Poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75° , rotacja: 0 - 90°
- Środowisko pracy: -40°C ~ 60°C, wilgotność do 90%
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór mocy: Max. 4.0W