

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-hikvision-ds-2ce56c0t-irm-1-0-mpix-720p-2-8mm-ir20-ip66-p-28.html>



Kamera kopułowa Hikvision DS-2CE56C0T-IRM 1,0 Mpix / 720p; 2,8mm; IR20; IP66.

Cena brutto	138,99 zł
Cena netto	113,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	124-1258
Kod producenta	DS-2CE56C0T-IRM
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa Hikvision DS-2CE56C0T-IRM 1,0 Mpix / 720p; 2,8mm; IR20; IP66.

Kamera Turbo-HD Hikvision **DS-2CE56C0T-IRM** to nowy model przeznaczony do wykonania monitoringu w jakości HD przeznaczona do zastosowań np przy monitoringu: domu, mieszkania, biura, ogrodu, działki, magazynu, wjazdu do firmy, gabinetu lekarskiego itp.

Doskonały zapis w jakości HD oraz promiennik nocny zapewniają rozsądny cenowo zestaw do monitoringu sprawdzonego i pewnego producenta który od dłuższego czasu trzyma pozycję lidera rynku zabezpieczeń w Polsce i na świecie.

Korzyści:

- **Wodoszczelna obudowa klasy IP 66** pozwala na bezawaryjne działanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
- Promiennik IR umożliwia **widoczność do 20 m nawet w słabym oświetleniu** lub całkowitej ciemności
- **Rozdzielczość HD** i szeroki kąt widzenia gwarantuje wysoką jakość obrazu w stosunku do ceny
- 36 miesięcy gwarancji

Specyfikacja techniczna:

- **Standard: HDTV**
- System: PAL/NTSC
- Przetwornik: 1MP (CMOS)
- **Efektywna liczba pikseli: 1296(H) x 732(V)**
- Synchronizacja: Wewnętrzna
- Czułość: 0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.)
- Czułość (IR wł.): 0,0 Lux
- Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/25..1/50 000 s
- Obiektyw: 2,8 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Montaż obiektywu: M12
- **Kąt widzenia: 92°**
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Zasięg oświetlacza: LED 20 m, **kamera widzi w nocy do 20 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- **Rozdzielczość: 720p**

- **Liczba klatek: 25 fps**, czyli płynna jakość nagrań kamery
- Redukcja szumów: DNR, **funkcja usprawniająca prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- AGC: Tak
- Regulacja kąta: Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..
- **Temperatura pracy: -40..60° °C**
- Stopień ochrony obudowy: **IP66, kamera przystosowana do zmiennych warunków atmosferycznych**
- Wilgotność względna: do 90% bez kondensacji
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 4 W

Wymiary

