

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-bcs-dmmip1401air-2-8mm-4mpix-ir-20-ip-66-p-1233.html>



Kamera kopułowa IP BCS BCS-DMMIP1401AIR (2,8mm) 4Mpix; IR 20; IP 66.

Cena brutto	833,57 zł
Cena netto	677,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	167-1541
Kod producenta	BCS-DMMIP1401AIR
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułowa IP BCS BCS-DMMIP1401AIR (2,8mm) 4Mpix; IR 20; IP 66.

Kamera przemysłowa o wysokiej rozdzielczości 4 megapiksele przeznaczona do monitoringu gabinetu lekarskiego, do sklepu, do fryzjera, nad recepcję lub nad kasę w sklepie.

Jest to topowy model który cechuje się dbałością o detale oraz dzięki któremu bez problemu odczytamy z kilku metrów numery seryjne, banknoty, zobaczymy co jest pakowane do kartonów podczas wysyłki na pakowni w firmie.

Kamera posiada **ONVIF** i współpracuje z rejestratorami pozostałych producentów CCTV oraz działa jako niezależne urządzenie rejestrujące z dostępem online.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik 1/3" 4Megapixel PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Cyfrowa redukcja szumów Ultra 3D DNR**
- Cyfrowa funkcja stabilizacji obrazu - EIS
- Poszerzona dynamika obrazu Ultra WDR(120dB)
- Funkcja Defog, **która redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły oraz opadów atmosferycznych**
- Funkcja ROI - region zainteresowania w obrazie
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obiektyw 2,8mm F2.0, **gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery**
- **Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m**
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Wejście i wyjście alarmowe
- Wejście i wyjście kanału audio
- Obudowa zewnętrzna IP67, , **czyli odporna na mrozy i upały szczelna obudowa zewnętrzna przy okazji odporna na akty wandalizmu**
- Zasilanie DC12V / PoE(802.3af)