

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-dahua-ipc-hdw1420sp-0280b-2-8mm-4-mpixir-30-ip67-p-2040.html>



Kamera kopułowa IP Dahua IPC-HDW1420SP-0280B (2,8mm) 4 Mpix;IR 30; IP67.

Cena brutto	646,90 zł
Cena netto	525,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	IPC-HDW1420SP-0280B
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułowa Dahua DH-IPC-HDW1420SP-0280B,4 megapiksele,szeroki kąt widzenia,zasięg nocny 30 metrów.

Kamera przemysłowa o rozdzielczości 4 megapiksele model HDW1420 jest bardzo często wybierana do biur,hotelu,działów telemarketingu,pomieszczeń typu open space a także sklepów.

Jest to model który z pewnością spełni wszystkie niezbędne wymagania do podglądu w wysokiej rozdzielczości z zachowaniem szczegółów takich jak twarze,nr przesyłki,kolor banknotów z kilku metrów.

Klienci wybierają Dahuę dlatego,że jest zgrabna gabarytowo i nie rzuca się w oczy dzięki czemu warto zastanowić się również nad montażem w gabinecie lekarskim,dentystycznym.

Seria kamer IP umożliwi Tobie podgląd z kamery na żywo z dowolnego miejsca na świecie zarówno z przeglądarki internetowej jak i z darmowego oprogramowania na IOS,Android,Windows.

Korzyści z kopuły DH-IPC-HFW1420SP:

- Widzisz szeroki kadr obrazu dzięki obudowie kopułowej którą w każdej chwili możesz manualnie obrócić
- Za darmo i bez abonamentu podejrzysz obraz na żywo przez internet
- Kamera może pracować w chmurze a Ty oszczędzasz budżet na zakup rejestratora
- Dyskretny i estetyczny model który nie będzie rzucał się w sklepie,biurze

Specyfikacja techniczna:

- Sensor obrazu 1/3" 3Megapixel progresive CMOS
- **Zasięg IR: do 30m (98ft)**
- Obiektyw: 2.8 mm, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
- Przysłona: F2.0/F2.2
- **Kąt widzenia: H:106°, V:56°**
- **Kompresja: H.264+/H.264**
- Dzień/Noc" Auto (ICR) / Kolor / B / W
- BLC: BLC / HLC / DWDR, **czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach**
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Detekcja ruchu: wyl. / wł. (4 strefy, prostokątna
- **Zoom cyfrowy: 16x**

-
- Obrót: 0°/90°/180°/270°
 - Lustrzane odbicie: wył. / wł.
 - Maski prywatności: wył. / wł. (4 obszary, prostokąt)
 - Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
 - Protokoły: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP
 - Zgodność z: ONVIF, PSIA, CGI, **czyli może pracować z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku lub samodzielnie**
 - Maksymalna ilość użytkowników: 20
 - Magazyn danych: NAS (Network Attached Storage), PC dla natychmiastowych nagrań
 - **Podgląd zdalny: IE, Chrome, Firefox, Safari**
 - Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, Easy4ip
 - **Smart Phone: iPhone, iPad, Android Phone**
 - Certyfikaty: CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
 - Zasilanie: DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
 - Zużycie prądu:
 - Warunki pracy: -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / poniżej 95% RH
 - Stopień ochrony: **IP67, czyli odporna na zmienne warunki pogodowe oraz akty wandalizmu**
 - Obudowa: Metal+Plastik