Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:16

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd1121-ie-hikvision-poe-2mpx-28mm-p-1808.html



Kamera wandaloodporna IP-DS-2CD1121-I(E) Hikvision POE 2MPX 2.8mm

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Cena poprzednia	**~~537,51 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CD1121-I(E)**
Kod EAN	**6954273641566**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera przemysłowa IP HIKVISION DS-2CD1121-I - 2 megapiksele, obiektyw 2,8mm, doświetlenie nocne do 30 metrów, obudowa zewnętrzna.

Model **DS-2CD1121-I** to kamera **z bardzo szerokim kątem widzenia ok 105°** oraz promiennikiem podczerwieni dzięki któremu kamera rejestruje **obraz w nocy na odległości do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia.**

Prezentowany model posiada obudowę odporną na warunki atmosferyczne oraz zmienne temperatury. Dodatkowym atutem jest to,że **obraz z kamery możemy podejrzeć na telefonie komórkowym z dowolnego miejsca na świecie** zarówno z przeglądarki internetowej jak i darmowej aplikacji na wszystkich systemach mobilnych.



Dlaczego warto wybrać model DS-2CD1121-I?

- Kamera wspiera protokół **ONVIF** , czyli **współpracuje z dowolnymi rejestratorami IP lub pracuje samodzielnie i niezależnie.**
- **Ogniskowa 2,8 mm** , czyli najszerszy możliwy kąt widzenia w kamerach ze standardowych serii.
- Kamera może być montowana zarówno w trybie pionowym oraz poziomo bez zniekształceń obrazu , dzięki czemu montaż jest bardzo wygodny.
- **Nie wymaga stałego adresu IP.**
- Bardzo łatwy montaż i samodzielna konfiguracji ustawień i internetu.
- **Dostęp do kamery 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie** , dzięki czemu będąc w podróży wiesz co dzieje się w Twoim domu, firmie.



Cechy techniczne produktu:

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
System skanowania: Progresywny
Rozdzielczość:

- 1920 x 1080 - 1080p ,
- 1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
- 1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia: 105°
Zasięg oświetlacza IR: 30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
Metoda kompresji obrazu: H.264+ / H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate): 32 kbit/s ... 8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1920 x 1080
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line: 6
ONVIF: 2.6
Wybrane funkcje:

- *ROI* - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- *3D-DNR* - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- *D-WDR* - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- *ICR* - Mechaniczny filtr podczerwieni
- *BLC* - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- *Tryb dzień/noc* (color/b&w/auto)
- Konfigurowalne *strefy prywatności*
- *Sharpness* - Wyostrzanie konturów obrazu
- *Mirror* - Odbicie lustrzane obrazu

Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Porty dostępu przez www: 80
Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
Port ONVIF: 80
Zasilanie:

- PoE (802.3af),
- 12 V DC / 410 mA

Pobór mocy: Kolor: Biały
Obudowa: Dome - Metalowa
Wandaloodporna: IK10
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.4 kg
Wymiary: Ø 111 x 85 mm
Obsługiwane języki: angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski.



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- sklepu,
- firmy,
- biura.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu lub biura:

- Bardzo szybko nauczysz się obsługi sprzętów - bez konieczności szkolenia i czytania zawiłych instrukcji!
- Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości kamer zobaczysz dokładnie np. wizerunki osób wchodzących do pomieszczeń.
- Nie musisz się martwić o to, że kiepska jesienno-zimowa pogoda zniszczy Twoją kamerę - dzięki mocnej obudowie jest odporna na niekorzystne warunki zewnętrzne oraz na upadki z dużej wysokości.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 2 Mpx
Rodzaj obiektywu: 2.8 mm
Zasięg dzień/noc: 21-30 m
Funkcje specjalne: Detekcja ruchu , Odbicie lustrzane obrazu , Strefy prywatności , Tryb dzień/noc , WDR
Zasilanie: 12 V DC , PoE
Obudowa kamery: Metalowa , Wandaloodporna
Kolor obudowy kamery: Biały