

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd1141-i-2-8mm-4mpix-ir30-ip67-p-1809.html>



Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD1141-I (2,8mm) 4Mpix, IR30; IP67

Cena brutto	708,48 zł
Cena netto	576,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1141-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera przemysłowa IP DS-2CD1141-I 4 megapiksele 2,8mm, doświetlenie nocne do 30 metrów, obudowa zewnętrzna.

Najnowsza gama produktów Hikvision to ulepszone modele kamer doskonałe do zastosowań takich jak: **monitoring domu, biura, sklepu, pubu, restauracji, wjazdu do firmy, na parking.**

Kamery IP Hikvision działają zarówno samodzielnie, zapisując obraz na karcie pamięci lub integrują się z rejestratorami IP dowolnego producenta poprzez **ONVIF**.

Już teraz współpraca z dowolnym internetem, zarówno ze stałym jak i zmiennym adresem IP i banalnie prosta konfiguracja w chmurze.

Model DS-2CD1141-I nadaje się do montażu w warunkach zewnętrznych i jednocześnie jest **odporna na zmienne warunki pogodowe**, czyli zarówno ujemne temperatury jak i upały.

Dlaczego warto wybrać model DS-2CD1141-I:

- Pracuje niezależnie i samodzielnie bez rejestratora NVR.
- Wbudowany obiektyw 2.8mm gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery, **idealny do monitoringu szerokich pomieszczeń.**
- **4 megapiksele to rozdzielczość aż 2 x FULL-HD, czyli doskonała identyfikacja szczegółów, twarzy z kilku metrów.**
- Darmowe oprogramowanie na **Androida i iOS** pozwala podejrzeć kamerę z każdego miejsca na świecie.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 pozwoli Ci na **umieszczenie kamery na zewnątrz, gdyż jest ona odporna na zmienne warunki pogodowe**

Specyfikacja techniczna:

- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z każdym rejestratorem NVR lub samodzielnie**
- Rozdzielczość do 4Mpix
- do 25 kl./s dla 2Mpix, **ilość idealna do nagrywania płynnego obrazu z kamery**
- **Obiektyw f=2.8mm/F2.0**, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
- Kompresja H.264 / H.264+ / mjpeg
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR **czyli funkcje usprawniające pracę kamery w ciężkich warunkach oświetleniowych**

-
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m), **dzięki któremu kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
 - Obsługa IE, iPhone, Android
 - Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP, **obsługa EMAIL np. daje możliwość wysłania maila z obrazem po wykryciu ruchu przez kamere**
 - iVMS-4200 czyli **darmowe oprogramowanie do obsługi urządzeń systemu CCTV/IP firmy Hikvision**
 - **Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandaloodporność IK10**
 - Zasilanie PoE lub 12 VDC