

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd1321-i-2-8mm-2-mpix-ir30-ip67-p-2098.html>



Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2,8mm) 2 Mpix IR30 IP67

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Cena poprzednia	490,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD1321-I
Kod producenta	DS-2CD1321-I
Kod EAN	6954273641191
Producent	Hikvision

Opis produktu

Najważniejsze cechy produktu:

- Kamera kopułowa **IP 2 Mpix**
- Obudowa: **kopułowa**
- Obiektyw: **stałogniskowy 2,8 mm**
- Rozdzielczość: **2 Mpix**
- **Regulacja kamery w 3 płaszczyznach**
- Kąt widzenia: **95°**
- Funkcje: **True Day/Night; 3D DNR; WDR; BLC**
- Promiennik podczerwieni: **do 30m**
- Klasa szczelności: **IP 67**
- Zasilanie: **12 V DC; PoE**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 2 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 21-30 m

Funkcje specjalne: Podstawowa detekcja ruchu , Zliczanie osób , Strefy prywatności , WDR

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa , Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy kamery: Biały

Specyfikacja IP HIKVISION DS-2CD1321-I

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 - 1080p
- **Interfejs:** Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af

-
- **Kompresja:** H.264+/ H.264/ MJPEG
 - **Ilość pikseli:** 2Mpx
 - **Czułość:** 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
 - **Obiektyw:** 2.8mm
 - **Oświetlacz diody IR:** LED EXIR Black Glass (zasięg 30m)
 - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, ROI
 - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 - **Zgodność ze standardami:** ONVIF, ISAPI
 - **Obudowa:** klasa szczelności IP67
 - **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s
 - 1280 x 960 - 1.3 Mpx
 - 1280 x 720 - 720p
 - **Bitrate:** 32 - 8028 kbit/s - H.264
 - **Pogląd obrazu:** VMS (program iVMS 4200, Hik-Central)
 - **Przeglądarki internetowe:** IE, Firefox, Chrome, Safari
 - **Urządzenia mobilne:** Android, iOS (Hik-Connect, iVMS 4500)
 - **Zasilanie:** 12V DC lub PoE 802.3af
 - **Gwarancja:** 36 miesięcy