

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd1331-i-2-8mm-3-mpix-ir30-ip67-p-2099.html>



## Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD1331-I (2,8mm) 3 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	<b>600,24 zł</b>
Cena netto	<b>488,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>124-1686</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1331-I</b>
Producent	<b>Hikvision</b>

### Opis produktu

#### **Kamera kopułowa IP Hikvision o rozdzielczości 3 megapikseli DS-2CD1331-I z promiennikiem do 30m.**

Kamera kopułowa IP DS-2CD1331-I to standardowy model marki Hikvision przeznaczony do dozoru niewielkich obiektów i posesji. Przystępna cena skusi każdego amatora monitoringu do pierwszych kroków związanych z branżą.

Kamera posiada obiektyw o ogniskowej 2,8 mm z promiennikiem podczerwieni nawet do 30 m. Podwyższona klasa szczelności IP67 i tym samym odporność na warunki atmosferyczne pozwala na prace kamer zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Rozdzielczość 3 Mpix kamery rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości co sprawia że żadne szczegóły nie umkną naszej uwadze.

#### **Korzyści:**

- Kamera posiada prędkość transmisji 25kl./s w rozdzielczości FULL HD
- Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2,8 mm gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
- Promiennik podczerwieni umożliwia pracę kamery w porach nocnych nawet do 30 m
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

#### **Specyfikacja techniczna:**

- Przetwornik: 1/3"
- Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie: 2,8 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Oświetlacz IR: Tak (zasięg IR 30 m), **kamera radzi sobie w nocy bez dodatkowego oświetlenia do 30 metrów**
- Redukcja szumów: 3D
- **Kompresja wizji: H.264+/H.264** (MJPEG w strumieniu pomocniczym) im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania na karcie SD
- Detekcja sabotażu obrazu: Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps
- Stopień ochrony: IP67, kamera jest odporna na trudne warunki pogodowe
- Zakres regulacji położenia kamery: 0..360/0..70 ° (pan/tilt)
- Zasilanie PoE: Tak (802.3af)

- Zasilanie 12 V DC: Tak
- Pobór mocy: 4 W (6W PoE)
- Temperatura pracy: -30..60 °C

## Wymiary

