Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:50

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2110f-i-2-8mm-1-3mpix-ir30-ip67-p-1150.html



Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2110F-I (2,8mm) 1,3Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	**578,10 zł**
Cena netto	**470,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**165-1209**
Kod producenta	**DS-2CD2110F-I**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2110F-I (2,8mm) 1,3Mpix; IR30; IP67.

Zewnętrzne kamery do monitoringu IP firmy hikvision to sprawdzony i pewny zakup zarówno dla monitoringu domowego użytku jak i wymagających instalacji.

Przezentowany model kamery **DS-2CD2110F-I** to podstawowa kopuła przystosowana głównie do monitoringu wejścia do firmy,monitoringu biura,korytarza,hali produkcyjniej.

Kamera posiada szeroki kąt widzenia ok 80 stopnii oraz doświetlacz pozwalający na swobodną obserwację w nocy do odległości 30 metrów.

Dzięki slotowi na karty pamięci sd oraz web serverowi urządzenie może pracować niezależnie bez wymaganego rejestratora.

Rozdzielczość HD **1.3 megapiksela.**

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 1.3Mpix IR zewnętrzna
- **Przetwornik obrazu: 1/3'' CMOS 1.3Mpix**
- Rozdzielczość (px): 1.3Mpix (1280 x 960)
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG, i**m wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Ilość strumieni wideo: 2
- **Ilość Klatek: do 30 kl./s dla 1.3Mpix**
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw: f=2.8mm/F2.0**, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Czułość (Lux): 0,01 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: WDR, BLC, 3DNR, IP66**, czyli funkcje które usprawniają prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg 20 do 30m**, dzięki któremu kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Złacza kamery: Micro SD/SDHC/SDXC do 64GB**, czyli zapis bezpośrednio na karte SD, bez potrzeby korzystania z rejestratora**
- Kompatybilność: ONVIF Profile S, PSIA, CGI, ISAPI**, dzięki ONVIF kamera pracuje z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku**
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy (W): 7

- Temperatura pracy (°C): -30...60