

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2110f-i-2-8mm-1-3mpix-ir30-ip67-p-1150.html>



Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2110F-I (2,8mm) 1,3Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	578,10 zł
Cena netto	470,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165-1209
Kod producenta	DS-2CD2110F-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2110F-I (2,8mm) 1,3Mpix; IR30; IP67.

Zewnętrzne kamery do monitoringu IP firmy hikvision to sprawdzony i pewny zakup zarówno dla monitoringu domowego użytku jak i wymagających instalacji.

Prezentowany model kamery **DS-2CD2110F-I** to podstawowa kopuła przystosowana głównie do monitoringu wejścia do firmy, monitoringu biura, korytarza, hali produkcyjnej.

Kamera posiada szeroki kąt widzenia ok 80 stopni oraz doświetlacz pozwalający na swobodną obserwację w nocy do odległości 30 metrów.

Dzięki slotowi na karty pamięci sd oraz web serverowi urządzenie może pracować niezależnie bez wymaganego rejestratora.

Rozdzielczość HD **1.3 megapiksela.**

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 1.3Mpix IR zewnętrzna
- **Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 1.3Mpix**
- Rozdzielczość (px): 1.3Mpix (1280 x 960)
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Ilość strumieni wideo: 2
- **Ilość Klatek: do 30 kl./s dla 1.3Mpix**
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw: f=2.8mm/F2.0, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Czułość (Lux): 0,01 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: WDR, BLC, 3DNR, IP66, **czyli funkcje które usprawniają prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg 20 do 30m, **dzięki któremu kamera widzi w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Złącza kamery: Micro SD/SDHC/SDXC do 64GB, **czyli zapis bezpośrednio na karte SD, bez potrzeby korzystania z rejestratora**
- Kompatybilność: ONVIF Profile S, PSIA, CGI, ISAPI, **dzięki ONVIF kamera pracuje z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku**
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy (W): 7

-
- Temperatura pracy (°C): -30...60

GPSR



Dane kontaktowe:

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands

Tel: +31-23-5542770

Fax: +31-23-5631112

Serwis techniczny: support.eu@hikvision.com

Odpowiedzialność za produkt:

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.

Żwirki I Wigury 16B

02-092 Warszawa

info.pl@hikvision.com