Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:49

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2142fwd-i-2-8mm-4mpix-ir30-ip67-p-729.html



Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2142FWD-I (2,8mm) 4Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	**997,53 zł**
Cena netto	**811,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**165-1212**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera kopułowa IP 4 MPx 2,8 mm Hikvision DS-2CD2142FWD-I Gniazdo SD IR30 IP66.

Jeśli potrzebujesz kamery do monitoringu domu,firmy a zasięg widzialności do 30 metrów jest dla Ciebie wystarczający to prawdopodobnie przed Tobą jeden z najrozsądniejszych topowych modeli kamer które **zapewnią Tobie poczucie bezpieczeństwa a rejestrowany obraz w rozdzielczości 4 MPx sprawi że nic nie umknie Twojej uwadze.**

W tym 4 megapikselowym modelu znajdziesz slot na karty pamięci SD aż do 128GB dzięki czemu jeśli potrzebujesz dajmy na to w firmie tylko jednej kamery do monitoringu wówczas sporo zaoszczędzisz na zakupie rejestratora z oddzielnym dyskiem twardym.

Dodatkowo w wolnym czasie lub na urlopie oraz wtedy gdy jesteś poza obiektem w każdej chwili **możesz podłączyć się do kamery i obserwować obraz na żywo oraz przejrzeć nagrania z karty pamięci.**

Aplikacja HIK-CONNECT jest darmowym narzędziem a skonfigurowanie internetu i aplikacji zajmuje już tylko kilka krótkich chwil.Nastał czas gdzie konfiguracja kamery IP stała się bardzo intuicyjna i przystępna nawet dla kompletnego laika.

Korzyści:


- Rejestracja obrazu w rozdzielczości 4MPx umożliwia dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów.
- **Promiennik IR o zasięgu do 30 metrów** ułatwi obserwacje terenu lub obiektu nie tylko w dzień ale również w nocy.
- Kamera posiada gniazdo na karty SD co zapewnia ciągłość rejestracji obrazu zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa.
- Dzięki szczelnej obudowie o klasie IP 66 **kamerę można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.**
- Kamera jest wandaloodporna IK 08 co **pozwala jej na działanie w trudnych warunkach i zapobiega mechanicznym uszkodzeniom.**

Informacje kluczowe :

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 4Mpix zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/2.8'' CMOS 4Mpix

- Rozdzielczość (px): **4Mpix (2688 × 1520)**
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+, **wysoka kompresja pozwala zmniejszyć rozmiar plików, zachowując przy tym wysoką jakość nagrań**
- Ilość strumieni wideo: 2
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Ilość Klatek: 20 kl./s dla 4Mpx**
- Obiektyw: f=2.8mm/F2.0, **gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery**
- Czułość (Lux): 0,027 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: trueWDR, BLC, 3DNR, ANR, IP66, IK08, **czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: **IR zasięg do 30m**
- Złacza kamery: RJ45, 12V, **Micro SD/SDHC/SDXC**
- Kompatybilność: **ONVIF**, PSIA, CGI, ISAPI, **dzięki czemu kamera może współpracować z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku lub pracować samodzielnie**
- Zasilanie: **12 VDC / PoE**
- Pobór mocy (W): 5,5
- Temperatura pracy (°C): -30...60
- Wymiar (śr. x wys.) (mm): 111x82
- **Obsługa zdarzeń:** Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii
- Obsługiwane protokoły: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- **Oprogramowanie: iVMS-4200**
- Mocowanie obiektywu: M12
- Waga: 0,5 kg

Wymiary



Produkty powiązane

hh