

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2152f-is-4mm-5-mpix-ir-30-ip-67-p-1061.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2152F-IS (4mm) 5 Mpix; IR 30; IP 67.

Cena brutto	1 156,20 zł
Cena netto	940,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165-1728
Kod producenta	DS-2CD2152F-IS
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2152F-IS (4mm) 5 Mpix; IR 30; IP 67.

Kamera IP Hikvision 5 mpx **DS-2CD2152F-IS z audio**.

Kamery przemysłowe IP Hikvision przeznaczone do stworzenia profesjonalnego systemu monitoringu w wysokiej rozdzielczości 5 megapikseli.

Idealne warianty zarówno do zastosowań prywatnych jak i dużych inwestycji publicznych.

Model z wbudowanym slotem na karty pamięci, może pracować niezależnie lub poprzez **ONVIF** z wszystkimi rejestratorami NVR IP na rynku.

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 5Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 5Mpix
- Rozdzielczość (px): 5Mpix (2560 × 1920)
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
- Ilość strumieni wideo: 2
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Ilość Klatek: 20 kl./s dla 5Mpix, **czyli optymalne płynne nagrywanie z kamery**
- Obiektyw: f=4.0mm/F2.0
- Czułość (Lux): 0,01 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: DWDR, BLC, 3DNR, IP66, IK10, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg do 30m, **kamera radzi sobie w ciemności do 30 metrów**
- Złącza kamery audio: 1/1, we/wy: 2/2, uSDXC
- Kompatybilność : ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy (W): 7
- Temperatura pracy (°C): -30...60
- Wymiar (śr. x wys.) (mm): 95×105×258.6

-
- Obsługa zdarzeń: **Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wy/we alarmowe, wykrywania przekraczania linii**
 - Obsługiwane protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - Oprogramowanie: iVMS-4200, EzViz
 - **Mocowanie obiektywu: M12**
 - Waga: 0,5 kg