

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2325fwd-i-2-8mm-2-mpix-ir30-ip67-p-2212.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2325FWD-I (2,8mm) 2 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	929,88 zł
Cena netto	756,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2325FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2325FWD-I o rozdzielczości 2 megapiksele z ogniskową obiektywu 2,8mm.

Cyfrowa kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2325FWD-I to pozycja dla obserwatorów którym niezbędna jest wysoka rozdzielczość obrazu.

Kamera z 2,8 mm obiektywem o kącie widzenia 108 stopni pozwoli na rejestrację wysokiej jakości obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. Wyposażona w funkcje antysabotażowe czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach.

Dzięki wandaloodpornej obudowie o klasie szczelności IP 67 kamera odporna jest zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i ciężkie warunki atmosferyczne.

Korzyści:

- Wandaloodporna kamera cyfrowa odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
- Zasięg promiennika umożliwi widoczność w porach nocnych nawet do 30 m
- Kamera posiada slot na kartę pamięci do 128 GB
- Gwarancja producenta 3 lata

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 2Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/2.8
- Rozdzielczość (px): 2Mpix (1920 x 1080), czyli **wystarczająca aby nagrywać w rozdzielczości FULL HD**
- Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG **tak wysoka kompresja pozwala na zmniejszenie rozmiaru plików nagrań z kamery przy zachowaniu bardzo dobrej jakości**
- Ilość strumieni wideo: 3
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Ilość Klatek: 30 kl./s dla 1080p, **gwarantuje płynną jakość obrazu**
- Obiektyw: 2.8mm/F1.6
- Czułość (Lux): 0,005
- Funkcje kamery: trueWDR, BLC, 3DNR, IP67, **są to funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg do 30m, **pozwała na prace kamery w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Złącza kamery: RJ45, 12V in, **Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB**

-
- **Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI**
 - Zasilanie: 12 VDC / PoE
 - Pobór mocy (W): 13
 - **Temperatura pracy (°C): -30...60**