

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2342wd-i-4mm-4mpix-ir-30-ip-67-p-1110.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2342WD-I (4mm) 4Mpix; IR 30 IP 67.

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165-1154
Kod producenta	DS-2CD2342WD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2342WD-I (4mm) 4Mpix; IR 30 IP 67.

Kamera ip Hikvision **DS-2CD2342WD-I-4mm** to nowy model znanej kamery hikvision**DS-2CD2332-I** który posiada wyższą rozdzielczość 4 megapiksele w porównaniu do poprzedniczki.

Kamera posiada szereg nowych funkcji niezbędnych dla inteligentnej analizy obrazu czyli np:

- tryb dualny przydatny przy zmianach oświetlenia oraz braku oświetlenia w nocy reagujący tak by kamera o każdej porze dnia zapewniała podgląd oraz zapis w świetnej jakości.
- kompresja h.264 która zapewni maksymalnie dużo miejsca na dysku i jednocześnie wydłuży czas archiwizacji.
- tryb pionowy-poziomy czyli niezależnie od montażu kamery możemy horyzontalnie zmienić kąty widzenia.
- szeroki kąt widzenia ustawiony już fabrycznie.
- **zasilanie POE, dwa strumienie video.**
- Funkcja WDR w przypadku kontrastowych zmian oświetlenia sceny.

Specyfikacja techniczna:

- Zgodna z ONVIF , czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie
- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 4Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 3Mpix
- Rozdzielczość (px): 4Mpix (2688 × 1520), **duża rozdzielczość do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości**
- **Kompresja wideo: H.264 / MJPEG**
- Ilość strumieni wideo: 2
- Ilość Klatek: 20 kl./s dla 4Mpx, **płynna jakość nagrań z kamery**
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw: f=4mm/F2.0
- Czułość (Lux): 0,7 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: WDR, BLC, 3D DNR, **czyli funkcje usprawniające prace kamer w ciężkich warunkach oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg 20 do 30m, **dzięki któremu kamera pracuje do 30 metrów w nocy bez dodatkowego oświetlenia**
- Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy (W): 7,5
- **Temperatura pracy (°C): -30...60**

