

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2352-i-4mm-5-mpix-ir-30-ip-67-p-1107.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2352-I (4mm) 5 Mpix; IR 30; IP 67.

Cena brutto	1 212,78 zł
Cena netto	986,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165-1727
Kod producenta	DS-2CD2352-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2352-I (4mm) 5 Mpix; IR 30; IP 67.

Kamera przemysłowa **IP Hikvision** o wysokiej rozdzielczości **5 megapikseli** DS-2CD2352-I 4 mm to zaawansowana kamera idealna do zastosowań przy monitoringu domu, firmy, magazynu.

Dzięki promiennikowi **EXIR** nawet jeśli w sąsiedztwie kamery będzie rażące oświetlenie uderzające w kamerę nowoczesny doświetlacz podczerwieni doskonale poradzi sobie z wszelkimi zmianami światła i doskonale przekształci czysty i wyraźny obraz w wysokiej rozdzielczości.

Kamery Hikvision mogą pracować niezależnie lub w połączeniu z rejestratorami NVR pozostałych producentów poprzez protokół ONVIF.

Doskonały model odznaczający się wysoką jakością i rozsądną ceną.

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 5Mpix IR zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 5Mpix
- **Rozdzielczość (px): 5Mpix (2560 × 1920)**
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+, **dzięki której nagrania zajmują mniej miejsca na dysku**
- Ilość strumieni wideo: 2
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Ilość Klatek: 20 kl./s dla 5Mpix, 25 kl./s dla 1080p, **gwarantujące płynną jakość nagrań**
- **Obiektyw: f=4mm/F2.0**
- Czułość (Lux): 0,01 Lux (kolor)

-
- Funkcje kamery: DWDR, BLC, 3DNR, IP66, **czyli funkcje usprawniające prace kamery w ciężkich warunkach atmosferycznych i oświetleniowych**
 - **Promiennik podczerwieni: IR zasięg 20 do 30m EXIR**
 - Złącza kamery: RJ45, 12V
 - **Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI**
 - Zasilanie: 12 VDC / PoE
 - Pobór mocy (W): 7,5
 - Temperatura pracy (°C): -30...60, **przystosowana do pracy w trudnych warunkach**
 - Obsługa zdarzeń: **Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii**
 - Obsługiwane protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - Oprogramowanie: iVMS-4200, EzViz
 - **Mocowanie obiektywu: M12**