

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2355fwd-i-2-8mm-5-mpix-ir30-ip67-p-2085.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2355FWD-I (2,8mm) 5 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	1 049,19 zł
Cena netto	853,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2355FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2355FWD-I o rozdzielczości 5 megapikseli z ogniskową obiektywu 2,8mm.

Cyfrowa kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2355FWD-I to pozycja dla obserwatorów którym niezbędna jest wysoka rozdzielczość obrazu.

Kamera z 2,8 mm obiektywem o kącie widzenia 81 stopni pozwoli na rejestrację wysokiej jakości obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. Wyposażona w funkcje antysabotażowe czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach.

Dzięki wandaloodpornej obudowie o klasie szczelności IP 67 kamera odporna jest zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i ciężkie warunki atmosferyczne.

Korzyści:

- Wandaloodporna kamera cyfrowa odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
- Zasięg promiennika umożliwi widoczność w porach nocnych nawet do 30 m
- Kamera posiada slot na kartę pamięci do 128 GB
- Gwarancja producenta 3 lata

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2,9"
- Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie: 2,8mm (F2,0), **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- **Oświetlacz IR: Tak (zasięg 30 m)**
- Redukcja szumów: Tak (3D)
- Kompresja wizji: H.265/H.264/H.265+/H.264+, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania z kamer**
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 × 1920
- Detekcja sabotażu obrazu: Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
- **Detekcja ruchu: Tak**
- **Analiza video: Przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wążsania się, detekcja twarzy**
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps

-
- **Zakres regulacji położenia kamery: 360/75/360° (pan/tilt/obrot)**
 - **Stopień ochrony: IP67**
 - Rejestracja na kartę pamięci: **Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)**
 - Inne: **Zgodność z ONVIF** (profile S i G), **czyli współpracuje z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku**
 - Zasilanie PoE: Tak (802.3af klasa 3)
 - Zasilanie DC: 12 V
 - Pobór mocy: 7,5 W