

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2520f-i-2-8mm-2mpix-ip66-p-2080.html>



Kamera kopułowa IP HIKVISION DS-2CD2520F-I (2,8mm) 2Mpix; IP66.

Cena brutto	701,10 zł
Cena netto	570,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2520F-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera miniaturowa idealna do montażu w korytarzach hotelowych, gabinetach lekarskich, gabinetach kosmetycznych DS-2CD2520F-I.

Kamera bardzo małych rozmiarów, dyskretna a jednocześnie odporna na akty wandalizmu takie jak uderzenia młotkiem, rzucanie kamieniami, etc.

Model **DS-2CD2520F-I** to doskonały model do monitoringu na odległości kilkunastu metrów z zachowaniem należytej jakości obrazu. Kamera ma wbudowany obiektyw o szerokim kącie widzenia oraz funkcjonalność wszystkich modeli serii przemysłowych.

Korzyści z wyboru modelu DS-2CD2520F-I:

- Dyskretna, estetyczna obudowa odporna na akty wandalizmu
- Wysoka rozdzielczość obrazu aż 2 megapiksele
- Idealnie współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR Hikvision lub działa samodzielnie w chmurze
- 36 miesięcy gwarancji, czyli wybierasz produkt sprawdzony i przetestowany

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2Mpix
- Rozdzielczość (px): 2Mpix (1920 x 1080)
- **Kompresja wideo: H.264 / MJPEG**
- Ilość strumieni wideo: 2
- **Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni**
- Ilość Klatek: 25 kl./s dla 1080p, płynna jakość nagrań
- Obiektyw: f=2.8/F2.0, **gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery**
- Czułość (Lux): 0,05 Lux (kolor), 0,001 (cz-b)
- Funkcje kamery: 3D DNR, DWDR, IP66, **idealne do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Złącza kamery: RJ-45 100 Base-TX Ethernet, przycisk RESET, microSD
- **Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI**
- Zasilanie: 12 VDC / PoE
- Pobór mocy (W): 4
- Temperatura pracy (°C): -30...60°C
- Obsługa zdarzeń: **Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii**

-
- Obsługiwane protokoły : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - **Oprogramowanie: iVMS-4200, EzViz**
 - Mocowanie obiektywu: M12