

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2542fwd-i-2-8mm-4-mpix-ir10-ip67-p-1981.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2542FWD-I (2,8mm) 4 Mpix; IR10; IP67.

Cena brutto	1 314,87 zł
Cena netto	1 069,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2542FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP 4 MPx 2,8 mm Hikvision DS-2CD2542FWD-I IP66 IR10 IK08.

Kamera kopułowa marki Hikvision model DS-2CD2542FWD-I to 4 megapikselowa kamera do zadań specjalnych. Dzięki swoim właściwościom jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Obudowa kamery jest także odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Ponadto kamera cechuje się wysoką rozdzielczością obrazu dzięki której żaden szczegół nie umknie naszej uwadze. Kamera może być zasilana za pośrednictwem Swicha PoE co wskazuje na jej dodatkowy atut.

Podczas rejestracji obrazu w porach nocnych i wieczorowych kamera dysponuje promiennikiem IR o zasięgu do 10 m.

Jest to jeden z najbardziej polecanych modeli kamer IP w szeroko rozumianych systemach monitoringu rekomendowany zarówno przez profesjonalistów jak również amatorów obserwacji. Świetnie sprawdzi się w dozorowaniu posesji przed domem lub biura w firmie.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość obrazu **umożliwia wnikliwą obserwację i dużą szczegółowość**
- Wandaloodporność kamery ułatwia rejestrowanie obrazu nawet podczas próby dewastacji kamery
- **Promiennik IR z zasięgiem do 10 m pozwala na obserwację terenu w nocy**
- Miniaturowa obudowa kamery do dyskretnej obserwacji idealnie nadająca się do transportu publicznego
- **3 lata gwarancji**

Specyfikacja techniczna:

- Kamera megapikselowa kopułkowa
- Zgodna z **ONVIF**, czyli może współpracować z każdym rejestratorem NVR dostępnym na rynku
- Rozdzielczość do **4Mpix/2688x1520**
- do 20 kl./s dla 2688x1520, 25kl./s dla 1920x1080
- Obiektyw **f=2,8mm/F2**, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
- Kompresja **H.264 / MJPEG / H.264+**
- **2 strumienie** wideo
- **trueWDR 120dB, ANR, MicroSD**, czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych
- Wbudowany promiennik podczerwieni (**zasięg IR do 10m**)
- Obsługa IE, **Firefox, Safari, iPhone, Android**
- Obsługa **SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP**
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa wandaloodporna **IK08** o klasie szczelności **IP66**.

-
- Zasilanie **PoE lub 12 VDC**