Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:32

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2542fwd-is-2-8mm-4-mpix-ir10-ip67-p-1982.html



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2542FWD-IS (2,8mm) 4 Mpix; IR10; IP67.

Cena brutto	**1 366,53 zł**
Cena netto	**1 111,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CD2542FWD-IS**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera kopułowa IP 4 MPx 2,8 mm Hikvision DS-2CD2542FWD-IS IP66 IR10 IK08.

Kamera kopułowa marki Hikvision model DS-2CD2542FWD-I to 4 megapikselowa kamera do zadań specjalnych. Dzięki swoim właściwościom jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach.

Obudowa kamery jest także odporna na uszkodzenia mechaniczne.Ponadto kamera cechuje sie wysoką rozdzielczością obrazu dzięki której żaden szczegół nie umknie naszej uwadze. Kamera może być zasilana za pośrednictwem Swicha PoE co wskazuje na jej dodatkowy atut.

Podczas rejestracji obrazu w porach nocnych i wieczorowych kamera dysponuje promiennikiem IR o zasięgu do 10 m. Jest to jeden z najbardziej polecanych modeli kamer IP w szeroko rozumianych systemach monitoringu rekomendowany zarówno przez profesjonalistów jak również amatorów obserwacji. Świetnie sprawdzi się w dozorowaniu posesji przed domem lub biura w firmie.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość obrazu umożliwia wnikliwą obserwacje i dużą szczegółowość
- Wandaloodporność kamery ułatwia rejestrowanie obrazu nawet podczas próby dewastacji kamery
- Promiennik IR z zasięgiem do 10 m pozwala na obserwacje terenu w nocy
- Miniaturowa obudowa kamery do dyskretnej obserwacji idealnie nadająca się do transportu publicznego
- 3 lata gwarancji

Specyfikacja techniczna:

- Kamera 4 megapikselowa kopułkowa
- Zgodna z **ONVIF**
- Rozdzielczość do **4Mpix/2688×1520 wysoka rozdzielczość wystarczająca aby zobaczyć np. tablice rejestracyjne**
- do 20 kl./s dla 2688×1520, 25kl./s dla 1920x1080
- Obiektyw **f=2,8mm/F1.4,** gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery
- Kompresja **H.264 / MJPEG / H.264+,** im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania przy zachowaniu wysokiej jakości
- Dwa strumienie wideo
- trueWDR 120dB, ANR, **MicroSD,** we/wy alarmowe, audio
- Wbudowany promiennik podczerwieni **(zasięg IR do 10m)**, **kamera widzi w nocy do 10 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Obsługa **IE, Firefox, Safari, iPhone, Android • Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP**
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa wandaloodporna **IK08 o klasie szczelności IP66** czyli odporna na zmienne warunki pogodowe
- Zasilanie **PoE lub 12 VDC**