

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2735fwd-izs-2-8-12mm-3-mpix-ir30-ip67-p-2086.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2735FWD- IZS (2,8-12mm) 3 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	2 143,89 zł
Cena netto	1 743,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2735FWD-IZS
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2735FWD-IZS o rozdzielczości 3 megapikseli z regulowanym obiektywem 2,8 -12 mm motozoom.

Cyfrowa kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2735FWD-IZS to pozycja dla obserwatorów którym niezbędna jest wysoka rozdzielczość obrazu.

Kamera z regulowanym obiektywem Motozoom o zmiennym kącie widzenia pozwoli na rejestrację wysokiej jakości obrazu zarówno w dzień jak i w nocy.

Wyposażona w funkcje antysabotażowe czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach. Dzięki wandaloodpornej obudowie o klasie szczelności IP 67 kamera odporna jest zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i ciężkie warunki atmosferyczne.

Korzyści:

- Wandaloodporna kamera cyfrowa odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
- Regulowany obiektyw Motozoom
- Zasięg promiennika umożliwi widoczność w porach nocnych nawet do 30 m
- Kamera posiada slot na kartę pamięci do 128 GB
- Gwarancja producenta 3 lata

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2,8"
- Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie: 2,8..12 mm (F1,4) **zmiennooogniskowy obiektyw sterowany za pomocą aplikacji**
- Regulacja ostrości: Półautomatyczna
- Oświetlacz IR: 30 m, kamera radzi sobie w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: Tak - 120dB (również funkcja BLC)
- Redukcja szumów: Tak (3D)
- Kompresja wizji : H.265/H.264/H.265+/H.264+, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania przy zachowaniu bardzo dobrej jakości**
- **Detekcja sabotażu obrazu: Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)**
- Detekcja ruchu: Tak
- Analiza video: **Przekroczenie linii, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja twarzy**
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP,

DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x

- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps
- Wejścia alarmowe: 1 szt.
- Wyjścia alarmowe: 1 szt.
- Zakres regulacji położenia kamery: 355/75/355° (pan/tilt/obrot)
- **Odporność na uderzenia: IK10**
- **Stopień ochrony: IP67**
- Rejestracja na kartę pamięci: Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)
- Inne: **Zgodność z ONVIF** (profile S i G), **nie wymaga puszki montażowej do ukrycia kabli**
- **Zasilanie PoE: Tak (802.3af klasa 3)**
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Pobór mocy: 9,5 W