

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2742fwd-i-2-8-12-mm-4-mpix-ir30-ip-67-p-1111.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2742FWD-I (2,8-12 mm) 4 Mpix; IR30; IP 67.

Cena brutto	1 959,39 zł
Cena netto	1 593,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165-1155
Kod producenta	DS-2CD2742FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2742FWD-I (2,8-12 mm) 4 Mpix; IR30; IP 67.

Kamera ip Hikvision DS-2CD2742FWD-I to nowy model znanej kamery hikvision **DS-2CD2732-I** który posiada wyższą rozdzielczość 4 megapiksele w porównaniu do poprzedniczki.

Korzyści:

- tryb dualny przydatny przy zmianach oświetlenia oraz braku oświetlenia w nocy reagujący tak by kamera o każdej porze dnia zapewniała podgląd oraz zapis w świetnej jakości.
- kompresja h.264 która zapewni maksymalnie dużo miejsca na dysku i jednocześnie wydłuży czas archiwizacji.
- tryb pionowy-poziomy czyli niezależnie od montażu kamery możemy horyzontalnie zmienić kąty widzenia.
- szeroki kąt widzenia ustawiony już fabrycznie.
- **zasilanie POE, dwa strumienie video.**
- Funkcja wdr w przypadku kontrastowych zmian oświetlenia sceny.
- **Kamera posiada protokół ONVIF 2.0 czyli współpracuje z rejestratorami innych producentów.**

Specyfikacja kamery:

- Typ produktu: Kamera IP kopułowa 4Mpix zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS 4Mpix
- Rozdzielczość (px): 4Mpix (2688 × 1520), **w zupełności wystarczy do rejestracji zdarzeń w wysokiej jakości**
- Kompresja wideo: H.264 / MJPEG
- Ilość strumieni wideo: 2
- Ilość Klatek: 20 kl./s dla 4Mpx, **czyli optymalne płynne nagrywanie z kamery**
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw: f=2.8~12mm/F1.4, **zmienny zoom który możesz regulować bezpośrednio z aplikacji**
- Czułość (Lux): 0,7 Lux (kolor)
- Funkcje kamery: WDR, BLC, 3DNR,, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
- Promiennik podczerwieni: IR zasięg do 20m, **czyli kamera pracuje w nocy do 20 metrów**
- Złącza kamery: uSDXC
- Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- **Zasilanie: 12 VDC / PoE**
- Pobór mocy (W): 5,5

-
- Temperatura pracy (°C): -30...60