

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-ip-hikvision-ds-2cd2h35fwd-izs-2-8-12mm-3-mpix-ir30-ip67-p-2087.html>



Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2H35FWD- IZS (2,8-12mm) 3 Mpix; IR30; IP67.

Cena brutto	2 110,68 zł
Cena netto	1 716,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2H35FWD-IZS
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H35FWD-IZS o rozdzielczości 3 megapikseli z regulowaną ogniskową obiektywu 2,8-12 mm.

Cyfrowa kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD2H35FWD-IZS to pozycja dla obserwatorów którym niezbędna jest wysoka rozdzielczość obrazu.

Kamera z regulowanym obiektywem o zmiennym kącie widzenia pozwoli na rejestrację wysokiej jakości obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. Wyposażona w funkcje antysabotażowe czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach.

Dzięki wandaloodpornej obudowie o klasie szczelności IP 67 kamera odporna jest zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i ciężkie warunki atmosferyczne.

Korzyści:

- Wandaloodporna kamera cyfrowa odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
- Regulowany obiektyw Motozoom
- Zasięg promiennika umożliwi widoczność w porach nocnych nawet do 30 m
- Kamera posiada slot na kartę pamięci do 128 GB
- Gwarancja producenta 3 lata

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2,8"
- Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie: 2,8..12 mm (F1,4), obiektyw regulowany bezpośrednio z aplikacji
- Regulacja ostrości: Półautomatyczna
- Oświetlacz IR: 30 m, **kamera radzi sobie w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Redukcja szumów: Tak (3D)
- **Kompresja wizji: H.265/H.264/H.265+/H.264+**
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536
- **Detekcja sabotażu obrazu: Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)**
- **Detekcja ruchu: Tak**
- Analiza video: **Przekroczenie linii, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja waleśania się, detekcja twarzy**
- Obsługiwane protokoły sieciowe" TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x

-
- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps
 - Wejścia alarmowe: 1 szt.
 - Wyjścia alarmowe: 1 szt.
 - Zakres regulacji położenia kamery: 355/75/360° (pan/tilt/obróć)
 - **Odporność na uderzenia: IK10, kamera jest odporna na akty wandalizmu**
 - **Stopień ochrony: IP67, odporna na zmienne warunki pogodowe**
 - Rejestracja na kartę pamięci: **Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)**
 - Inne: **Zgodność z ONVIF** (profile S i G), nie wymaga puszki montażowej do ukrycia kabli
 - **Zasilanie PoE: Tak (802.3af klasa 3)**
 - Zasilanie DC: 12 V DC
 - Pobór mocy: 9,5 W