

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-kopulowa-zewnetrzna-ip-z-podgladem-online-4mpx-ir30-3-6mm-dh-ipc-hdw1431sp-036-p-2476.html>



Kamera kopułowa zewnątrzna IP z podglądem online 4MPX IR30 3,6mm DH-IPC-HDW1431SP-036

Cena brutto	940,95 zł
Cena netto	765,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DH-IPC-HDW1431SP-036
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułowa zewnętrzna IP z szerokim kątem widzenia 4MPX IR30 2.8mm DH-IPC-HDW1431SP-036.

Dzięki aplikacjom na systemy **Android oraz iOS** kamera umożliwi Ci podgląd online kamery z każdego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do internetu.

Kamera idealnie nada się do monitoringu sklepu dzięki szerokokątnemu obiektywowi. Pozwoli Ci to dostrzec więcej szczegółów.

Urządzenie posiada konfigurowalne opcje, przez co możesz kamerę przystosować do swoich potrzeb, zmieniając np. rozdzielczość czy przepustowość.

Korzyści:

- **Wysoka kompresja obrazu H.265/ H.264/ MJPEG** pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku przy zachowaniu wysokiej jakości nagrania.
- **Detekcja ruchu** pozwala na nagrywanie tylko wtedy gdy kamera zarejestruje jakiś ruch, przez co zaoszczędzisz miejsce na dysku oraz czas przegłędajcie nagrania z kamery.
- **Klasa IP67** dzięki której obudowa jest szczelna oraz odporna na zmienne warunki pogodowe więc nie musisz się o nią martwić podczas burzy czy silnego wiatru.
- **Funkcja DNR** umożliwia skuteczne redukcję szumów na obrazie oraz rozmyć powstających na skutek działania niedostatecznego lub całkowitego braku światła.

Specyfikacja techniczna:

- Standard: TCP/IP
- Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy: 4.0 Mpx**
- System skanowania: Progresywny
- **Rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4.0 Mpx** , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 1024 - 1.4

Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p

- Tryby pracy: Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
- Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20
- **Strumień główny** : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
- **Strumień pomocniczy** : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- Obiektyw: 3.6 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- **Kąt widzenia: 87 °**
- **Zasięg oświetlacza IR: 30 m**, pozwala widzieć kamerze na odległość 30 metrów w całkowitej ciemności
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- Interfejs RS-485: brak
- Gniazdo karty pamięci: brak
- Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG, **wysoka kompresja pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku przy zachowaniu wysokiej jakości**
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 4.0 Mpx , 25 kl/s @ 3.7 Mpx
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
- WEB Server: Wbudowany
- **Maks. liczba użytkowników on-line: 20**
- ONVIF: 16.12
- **3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie**
- **D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia**
- **BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła**
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Detekcja ruchu**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **D-ZOOM - Zoom cyfrowy**
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 390 mA
- Pobór mocy:
- Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- **Android:** Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip
- **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip
- Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- Obudowa: Dome - Metalowa / Plastikowa
- Kolor: Biały
- **Klasa szczelności: IP67**, szczelna obudowa odporna na akty wandalizmu i trudne warunki atmosferyczne
- Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C, **czyli odporna na zmienne warunki pogodowe**
- Waga: 0.27 kg
- Wymiary: Ø 108 x 85 mm
- Obsługiwane języki: angielski, polski

Producent



Dane kontaktowe:

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Poleczki Park Salsy 2, 02-823 Warszawa
Tel: +48 22 395 74 00

Email: biuro.pl@dahuatech.com

Wsparcie techniczne: <https://dahua.support>