

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd2t83g0-i5-8mpx-28mm-ir-50m-poe-p-3003.html>

Kamera IP DS-2CD2T83G0-I5 8Mpx 2.8mm IR 50m POE



Cena brutto	1 125,00 zł
Cena netto	914,63 zł
Cena poprzednia	1 731,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2T83G0-I5
Kod EAN	6954273667979
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera megapikselowa IP Hikvision 8Mpx DS-2CD2T83G0-I5 z szerokim kątem widzenia.

DS-2CD2T83G0-I5 to nowoczesna kamera sieciowa, wykorzystywana do kreowania skutecznego systemu monitorującego opartego o nowoczesne urządzenia sieciowe.

Prezentowane urządzenie to produkt marki **Hikvision** - znanego i cenionego na całym świecie producenta rozwiązań z dziedziny CCTV.

Kamera **DS-2CD2T83G0-I5** została wyposażona w nowoczesny przetwornik obrazu **1/2.5" 8Mpx Progressive Scan CMOS**, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością **12,5 kl/s** w rozdzielczości **8Mpx**, **20 kl/s** dla rozdzielczości **5Mpx** lub **25 kl/s dla 4Mpx**.

Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na **niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67)** oraz silnym **promiennikiem IR (50m)**.



Korzyści z modelu DS-2CD2T83G0-I5:

- **Wbudowane funkcje analizy obrazu oferują funkcję wbudowanej detekcji ruchu:** standardową i rozszerzoną (z możliwością indywidualnych ustawień dla każdej strefy detekcji ruchu).
- **Zastosowanie trzech strumieni danych** daje znaczenie większą elastyczność użytkownikom.
- **Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.
- **Kamera może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 8 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 31-50 m

Funkcje specjalne: Detekcja twarzy , Przekroczenie linii , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , WDR

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa

Kolor obudowy kamery: Biały

Specyfikacja techniczna

Przetwornik: **1/2.5" 8MP** Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość: **3840×2160 / 12,5 kl/s**

Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T **PoE 802.3af**

Kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG

Ilość pikseli: **8Mpx**

Czułość: **0.01 lux/F1.2** (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)

Obiektyw: **2.8mm / F2.0**

Diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (**zasięg 50m**)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC **do 128GB**

Zgodność ze standardami: **ONVIF, ISAPI**

Obudowa: klasa szczelności (**IP67**)

Funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- 12,5 kl/s dla 3840×2160 (8Mpx)
- 20 kl/s dla 3072×1728 (5Mpx)
- 25 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
- 25 kl/s dla 1920×1080 (1080p)

Bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps

Pogląd obrazu:

- VMS (program iVMS 4200, Hik-Central)
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
- urządzenia mobilne: Android, iOS (Hik-Connect, iVMS 4500)

Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)