

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-obrotowa-hikvision-ds-2ae4223ti-a-4-92mm-2-mpix-ir-100-ip-66-23x-zoom-p-2214.html>



Kamera obrotowa Hikvision DS-2AE4223TI-A (4-92mm) 2 Mpix; IR 100; IP 66. 23x ZOOM

Cena brutto	3 060,24 zł
Cena netto	2 488,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2AE4223TI-A
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera obrotowa Hikvision DS-2AE4223TI-A (4-92mm) 2 Mpix; IR 100; IP 66. 23x ZOOM

Kamera obrotowa z ruchomą głowicą o długim zasięgu promiennika. Działająca w technologii HD-TVI wyposażona w szereg funkcji poprawiających jakość obrazu.

Zminnoogniskowy obiektyw od 4 do 92 mm sprawia że profesjonalny monitoring staje się prostszy i przyjemniejszy w użytkowaniu. Kamera doskonale sprawdzi się w miejscach o dużym natężeniu ruchu dzięki funkcjom śledzenia a także w miejscach użyteczności publicznej jak parki skwery i place.

Korzyści z modelu DS-2AE4223TI-A:

- Obrotowa głowica **23 x zoom optyczny** pozwala na przybliżenie kadru i dostrzeżenie najmniejszych szczegółów
- **Klasa szczelności IP 66** pozwala na prace kamery w trudnych warunkach atmosferycznych- jest wodoodporna i pyłoodporna
- **2 Wejścia alarmowe i 1 wyjście** umożliwiają podłączenie kamery pod system ostrzegania alarmowego
- Kamera posiada szereg funkcji poprawiających jakość rejestrowanego obrazu

Specyfikacja techniczna:

- Standard: HDTV
- Przetwornik: 1/2.8"
- Rozdzielczość obrazu: **1920x1080 (FullHD)**
- Ilość wyświetlanych klatek: 25, **wystarczająca ilość do nagrywania płynnego obrazu**
- Tryb Dzień/Noc : Filtr mechaniczny
- Czułość: 0,05 Lux (F1.6)
- Czułość cz-b: 0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
- **Obiektyw: 4..92 mm (x23), F1,6..F3,7**
- Oświetlacz IR: Tak (zasięg 100m), **kamera widzi w nocy do 100 metrów w całkowitej ciemności**
- **Zoom cyfrowy: 16x**
- AGC: Auto / Ręcznie
- Regulacja ostrości: Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
- **Redukcja szumów: 3D DNR**
- Kompensacja światła tylnego: **BLC**
- **Balans Bieli: Auto / Ręcznie / ATW / Wewnętrz / Na zewnątrz**
- Ilość presetów: 256

- Zakres PAN: n x 360 °
- Prędkość PAN: 0,1..80 °/s
- **Zakres TILT: -15..90 ° (autoobrót przy najniższym położeniu obiektywu kamery)**
- Prędkość TILT: 0,1..80 °/s
- Liczba presetów: 256 szt.
- Liczba tur presetów: 8 szt. (do 32 presetów każda)
- Liczba tras naśladowczych: 4 szt.
- Harmonogram działań automatycznych: Przejście do presetu, uruchomienie tury, trasy, skanowanie PAN/TILT
- **Menu OSD: Tak**
- Sterowanie kablem wizyjnym (UTC): Tak
- Sterowanie RS-485: Tak (Pelco-D, Pelco-P i HIKVISION - automatyczne wykrycie protokołu)
- **Wejścia alarmowe: 2 szt. (NO/NC)**
- **Wyjścia alarmowe: 1 szt.**
- Inne: **8 masek prywatności, elektroniczna stabilizacja obrazu**
- Zasilanie: 24 V AC
- Pobór mocy: 22 W
- Temperatura pracy: -30..65 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66, **kamera odporna na silne strumienie wody**
- Wymiary: 220x305 mm
- Waga: 4 kg

GPSR



Dane kontaktowe:

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands

Tel: +31-23-5542770

Fax: +31-23-5631112

Serwis techniczny: support.eu@hikvision.com

Odpowiedzialność za produkt:

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.

Żwirki I Wigury 16B

02-092 Warszawa

info.pl@hikvision.com