

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-obrotowa-hikvision-ds-2ae4223ti-a-4-92mm-2-mpix-ir-100-ip-66-23x-zoom-p-2214.html>



Kamera obrotowa Hikvision DS-2AE4223TI-A (4-92mm) 2 Mpix; IR 100; IP 66. 23x ZOOM

Cena brutto	3 060,24 zł
Cena netto	2 488,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2AE4223TI-A
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera obrotowa Hikvision DS-2AE4223TI-A (4-92mm) 2 Mpix; IR 100; IP 66. 23x ZOOM

Kamera obrotowa z ruchomą głowicą o długim zasięgu promiennika. Działająca w technologii HD-TVI wyposażona w szereg funkcji poprawiających jakość obrazu.

Zminnoogniskowy obiektyw od 4 do 92 mm sprawia że profesjonalny monitoring staje się prostszy i przyjemniejszy w użytkowaniu. Kamera doskonale sprawdzi się w miejscach o dużym natężeniu ruchu dzięki funkcjom śledzenia a także w miejscach użyteczności publicznej jak parki skwery i place.

Korzyści z modelu DS-2AE4223TI-A:

- Obrotowa głowica **23 x zoom optyczny** pozwala na przybliżenie kadru i dostrzeżenie najmniejszych szczegółów
- **Klasa szczelności IP 66** pozwala na prace kamery w trudnych warunkach atmosferycznych- jest wodoodporna i pyłoodporna
- **2 Wejścia alarmowe i 1 wyjście** umożliwiają podłączenie kamery pod system ostrzegania alarmowego
- Kamera posiada szereg funkcji poprawiających jakość rejestrowanego obrazu

Specyfikacja techniczna:

- Standard: HDTV1
- Przetwornik: 1/2.8"
- Rozdzielczość obrazu: **1920x1080 (FullHD)**
- Ilość wyświetlanych klatek: 25, **wystarczająca ilość do nagrywania płynnego obrazu**
- Tryb Dzień/Noc : Filtr mechaniczny
- Czułość: 0,05 Lux (F1.6)
- Czułość cz-b: 0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
- **Obiektyw: 4..92 mm (x23), F1,6..F3,7**
- Oświetlacz IR: Tak (zasięg 100m), **kamera widzi w nocy do 100 metrów w całkowitej ciemności**
- **Zoom cyfrowy: 16x**
- AGC: Auto / Ręcznie
- Regulacja ostrości: Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
- **Redukcja szumów: 3D DNR**
- Kompensacja światła tylnego: **BLC**
- **Balans Bieli: Auto / Ręcznie / ATW / Wewnętrz / Na zewnątrz**
- Ilość presetów: 256

-
- Zakres PAN: n x 360 °
 - Prędkość PAN: 0,1..80 °/s
 - **Zakres TILT: -15..90 ° (autoobrót przy najniższym położeniu obiektywu kamery)**
 - Prędkość TILT: 0,1..80 °/s
 - Liczba presetów: 256 szt.
 - Liczba tur presetów: 8 szt. (do 32 presetów każda)
 - Liczba tras naśladowczych: 4 szt.
 - Harmonogram działań automatycznych: Przejście do presetu, uruchomienie tury, trasy, skanowanie PAN/TILT
 - **Menu OSD: Tak**
 - Sterowanie kablem wizyjnym (UTC): Tak
 - Sterowanie RS-485: Tak (Pelco-D, Pelco-P i HIKVISION - automatyczne wykrycie protokołu)
 - **Wejścia alarmowe: 2 szt.** (NO/NC)
 - **Wyjścia alarmowe: 1 szt.**
 - Inne: **8 masek prywatności, elektroniczna stabilizacja obrazu**
 - Zasilanie: 24 V AC
 - Pobór mocy: 22 W
 - Temperatura pracy: -30..65 °C
 - Stopień ochrony obudowy: IP66, **kamera odporna na silne strumienie wody**
 - Wymiary: 220x305 mm
 - Waga: 4 kg

GPSR

The logo for Hikvision, featuring the word "HIK" in red and "VISION" in grey, both in a bold, italicized sans-serif font.

Dane kontaktowe:

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands
Tel: +31-23-5542770
Fax: +31-23-5631112

Serwis techniczny: support.eu@hikvision.com

Odpowiedzialność za produkt:

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.

Żwirki I Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com