

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-bcs-sdip4225a-iii-4-8mm120mm-2-mpix-ir-150-ip-66-p-1614.html>



## Kamera obrotowa IP BCS BCS-SDIP4225A-III (4,8mm~120mm) 2 Mpix; IR 150; IP 66.

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cena brutto    | <b>3 198,12 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>2 600,10 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>       |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>        |
| Kod producenta | <b>BCS-SDIP4225A-III</b> |
| Producent      | <b>BCS</b>               |

### Opis produktu

**Kamera IP obrotowa PTZ z kompresją obrazu w H.265 o rozdzielczości 2 megapiksele i doskonałym trybie do pracy w nocy.**

Kamery obrotowe oszczędzające miejsce na dysku i posiadające oszczędny tryb kompresji zapisu nie zawsze muszą być drogie na co doskonałym przykładem jest BCS.

Model posiada zoom optyczny oraz slot na karty pamięci SD.

Dzięki wyjściu/wejściu alarmowym kamerę można dowolnie zdefiniować dzięki czemu bez użycia rejestratora możemy stworzyć zaawansowany system inteligentnego monitoringu.

### Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS SONY Exmor CMOS
- **Zoom optyczny 25x, 4.8mm-120.0mm**
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
- Funkcja Defog, funkcja ROI(Region of Interest)
- **Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania**
- Max 50kl/s przy 2Mpx, 1080p (1920x1080)
- Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR, **funkcje usprawniające prace kamery w ciężkich warunkach atmosferycznych**
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- **Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu**
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane wejście i wyjście audio
- **Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB**
- Zasilanie AC 24V / PoE+

### Parametry PTZ:

- Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180°
- **Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras**

- 
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
  - **Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8)**
  - Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
  - Ruch w oczekiwaniu: **Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)**
  - Inteligentne pozycjonowanie 3D
  - **Obudowa zewnętrzna IP67, IK10**
  - Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery