

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-bcs-sdip5230-ii-4-5-135mm-2-mpix-ir-100-ip-66-p-1293.html>



## Kamera obrotowa IP BCS BCS-SDIP5230-II (4,5-135mm) 2 Mpix; IR 100; IP 66.

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 729,45 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>5 471,10 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>174-1675</b>        |
| Kod producenta   | <b>BCS-SDIP5230-II</b> |
| Producent        | <b>BCS</b>             |

### Opis produktu

#### Kamera obrotowa IP BCS BCS-SDIP5230-II (4,5-135mm) 2 Mpix; IR 100; IP 66.

Kamera cyfrowa IP PTZ **BCS-SDIP5230-II** z funkcją 30 krotnego zoomu, oraz z nowoczesnym promiennikiem o zasięgu 100 metrów.

Kamera pochodzi z nowych modeli projektowych przeznaczonych na jesień 2016 roku także wybierając ten model macie Państwo świadomość, że Wasz obiekt będzie wyposażony tylko w najbardziej nowoczesny sprzęt CCTV.

Kamera przeznaczona do montażu zewnętrznego, posiada szereg funkcjonalności którymi wyprzedza modele standardowe pozostałych producentów.

Dzięki protokołowi ONVIF może pracować samodzielnie wraz z kartami pamięci SD lub w połączeniu z rejestratorami innych producentów.

#### Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2.8" CMOS EXMOR
- Ilość pikseli: 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixeles
- **Obiektyw: 4.5mm ~ 135mm; F1.6- F4.4**
- **Zoom optyczny: X30**
- Kompensacja tła: Wył. - wł. (BLC/HLC/D-WDR)
- Kontrola wzmocnienia (AGC): Wył. - wł.
- **Redukcja szumów (NR): ULTRA DNR 2D / 3D Wył. - wł.**
- Strefy zastrzeżone: wł./wył. 24 obszary
- **Odbicie lustrzane:** wł./wył.
- **Wyostrażanie:** wł./wył. - płynna regulacja
- Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr IR (ICR) / Color / B/W
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności ( Preset/Ścieżka/Trasa)
- **Zoom cyfrowy: 16x**
- Zakres poziomy: 0° - 360° bez punktu krańcowego
- Zakres pionowy: -15° ~ 90°; flip 180°
- Prędkość obrotu: Prędkość w poziomie: 0,1° - 160° / sek
- **Prędkość w presece: Prędkość w poziomie: 240°**
- Prędkość w pionie: 200°
- Zasięg IR: 100m (AC24V), **czyli kamera pracuje w nocy do 100 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Kompresja: H.264 / MJPEG
- Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

- 
- PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
  - ONVIF: ONVIF PSIA CGI
  - **Urządzenia mobilne: iPhone, iPad, Android**
  - **Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych**
  - **Gniazdo karty pamięci: Micro SD do 128GB**
  - Zasilanie: AC24V( $\pm 10\%$ )
  - Pobór mocy: AC24V: 10,5W, 26W (wł. IR i grzałka)
  - Temperatura pracy: AC24V: -40°C ~ 60°C
  - Waga: 5kg
  - **Klasa szczelności, odporność mechaniczna: IP66**