

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-bcs-sdip5430-iii-4-5-135mm-4-mpix-ir-150-ip-66-p-1615.html>



Kamera obrotowa IP BCS BCS-SDIP5430-III (4,5-135mm) 4 Mpix; IR 150; IP 66.

Cena brutto	7 781,10 zł
Cena netto	6 326,10 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BCS-SDIP5430-III
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera obrotowa PTZ IP najwyższej jakości BCS-SDIP5430-III o dalekim zasięgu w nocy i trybie zapisu w kompresji H.265.

Model na daleki zasięg dla najbardziej wymagających obiektów np stoki narciarskie, boiska, podgląd panoramy miasta podczas streamingu LIVE.

Kamera posiada cały szereg umożliwiający zarówno obserwację na żywo w najwyższej jakości oraz zapis na dysku w kompresji H.265 dzięki czemu oszczędzimy sporo miejsca porównując do starszego standardu kompresji.

Model może pracować samodzielnie i nagrywać tylko po wykryciu ruchu z kamery lub według harmonogramu godzinowego który dowolnie definiujemy przy kamerze.

Całe oprogramowanie i obsługa jest bardzo prosta natomiast przyjemność z obserwacji obiektów na dalekiej odległości niewątpliwie nastraja optymizmem nawet klientów szczególnie wymagających.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- **Zoom optyczny 30x, 4.5mm-135mm**
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)
- **Funkcja Defog, funkcja ROI(obszar zainteresowania)**
- Funkcja EIS - **elektroniczna stabilizacja obrazu**
- **Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, obsługa trzech strumieni kodowania**
- Max 25kl/s przy 4M(2592x1520), max 50kl/s przy 1080P(1920x1080)
- **Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, BLC, HLC, WDR, Ultra DNR, AWB, AGC**
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowany Web server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- **Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio**
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- **Wbudowane wejście i wyjście audio**
- Wyjście video analogowe BNC i złącze RS485
- **Wbudowane gniazdo karty pamięci Micro SD do 128GB**
- Zasilanie AC24V

