Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:57

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de4220w-ae-4-7-94mm-2-mpix-ip66-p-1623.html



Kamera obrotowa IP Hikvision DS-2DE4220W-AE (4,7-94mm) 2 Mpix; IP66.

Cena brutto	**3 060,24 zł**
Cena netto	**2 488,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2DE4220W-AE**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera IP obrotowa PTZ o wysokiej rozdzielczości 2 megapiksele HIKVISION DS-2DE4220W-AE.

Doskonały model do obserwacji panoramy miasta jako streaming na stronie internetowej jako live dla turystów celem zachęcenia do obejrzenia miasta na żywo.

Model ze sporą regulacją zdalną zoomu oraz z funckją zapamiętywania tras.
Wbudowany slot na karty pamięci SD dzięki czemu nie ma potrzeby instalacji rejestratora a kamera działa samodzielnie.

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera IP PTZ 2Mpix zewnętrzna
- Przetwornik obrazu: 1/2.8'' CMOS, 2Mpix
- Rozdzielczość (px): 2Mpix (1920 x 1080), **czyli wystarczająca do nagrywania w wysokiej rozdzielczości**
- Kompresja wideo: H.264 / MPEG4 / MJPEG, **czym wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania przy zachowaniu wysokiej jakości**
- Ilość strumieni wideo: 2
- **Ilość Klatek: 25 kl./s dla 2Mpix,** kamera gwarantuje płynne nagrania w rozdzielczości FULL HD
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Obiektyw: f=4.7~94mm, zoom x20**
- Czułość (Lux): 0,05 Lux (kolor), 0,005 Lux (cz-b)
- Funkcje kamery: 256 Presetów, 8 patroli, 4 trasy,
- Złacza kamery: RJ45, 12V, **Micro SD/SDHC/SDXC**, audio i alarm I/O
- Kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, **dzięki ONVIF kamera może współpracować z każdym rejestratorem NVR lub samodzielnie**
- Zasilanie: 24 VAC / PoE
- Pobór mocy (W): 18
- Temperatura pracy (°C): -30....65
- Wymiar (śr. x wys.) (mm): 179.4×239.5
- Obsługa zdarzeń: **Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wy/we alarmowe, wykrywania przekraczania linii**
- Prędkość pan/tilt (max): pan - 0.1° ~160°/s, tilt - 0.1° ~120°/s
- Obsługiwane protokoły: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, hkDDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, Hik CGI, netFilter
- **Oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT**