

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2df5274-4-7-94mm-1-3-mpix-ip66-p-691.html>



Kamera obrotowa IP Hikvision DS-2DF5274 (4,7-94mm) 1,3 Mpix ; IP66.

Cena brutto	6 424,29 zł
Cena netto	5 223,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	101-522
Kod producenta	DS-2DF5274
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera obrotowa IP Hikvision DS-2DF5274 (4,7-94mm) 1,3 Mpix ; IP66.

Kamera Hikvision DS-2DF5274-A to zintegrowana kamera PTZ z 20-krotnym zoomie optycznym.

Kamera typu dzień/noc, posiada mechaniczny filtr IR oraz wysoką czułość.

Posiada obudowę zewnętrzną IP66.

Zasilana jest napięciem 24VAC

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/3 " (progrsywny CMOS)
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- **Obiektyw w komplecie: 4,3 - 86 mm (x20), F1.4 - F2,6**
- **Regulacja ostrości: Automatyczna, półautomatyczna, ręczna**
- AGC: Tak
- Redukcja szumów: Tak (3D)
- **Zakres regulacji położenia kamery: 360/95 ° (pan/tilt)**
- Presety: 256
- Ilość tur presetów: 8 (do 32 każda)
- Ilość tras naśladowczych: 4 (10 minut każda)
- Prędkość ruchu pan: 300 °/s (540 °/s, do presetu)
- Prędkość ruchu tilt: 240 °/s (400 °/s, do presetu)
- Kompresja wizji: H.264/MJPEG/MPEG-4, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania przy zachowaniu wysokiej jakości**
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x960 pikseli
- Maksymalna ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s (H.264)
- **Inne obsługiwane rozdzielczości: 1280x720 pikseli**
- Ilość jednoczesnych strumieni IP: 10
- **Tor audio: Tak dwukierunkowy: wejście 2,4Vpp, wyjście 0,774Vsk**
- Wbudowany mikrofon/głośnik: Nie/Nie

-
- Rejestracja na kartę pamięci: Tak (SD/SDHC)
 - **Wejścia alarmowe: 7 szt.** (NC/NO)
 - **Wyjścia alarmowe: 2 szt.** (przełącznikowe 24VAC/1A)
 - Obsługiwane protokoły sieciowe : IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE
 - Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps
 - **Klasa szczelności: IP66**
 - **Inne: Maski prywatności - 24 szt., sterowanie PTZ 3D, harmonogram PTZ , autotracking**
 - Zasilanie AC: 24 V
 - Pobór mocy: 40 W (z grzałką)
 - Waga: 5.0 kg
 - **Temperatura pracy: -30..65 °C**