

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-sieciowa-6mpx-ds-2cd2t63g0-i8-z-zasięgiem-do-80-metrow-i-osługa-kart-sd-hikvision-p-3181.html>



Kamera sieciowa 6Mpx DS-2CD2T63G0-I8 z zasięgiem do 80 metrów i obsługą kart SD Hikvision

Cena brutto	879,00 zł
Cena netto	714,63 zł
Cena poprzednia	1 356,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2T63G0-I8
Kod EAN	6954273667955
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera sieciowa 6Mpx DS-2CD2T63G0-I8 z zasięgiem do 80 metrów i obsługą kart SD Hikvision.

Kamera DS-2CD2T63G0-I8 to urządzenie pozwalające optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.

Umożliwia realne odwzorowanie obrazu nawet w trudnych warunkach widoczności (gdy obraz jest prześwietlony lub podczas rejestrowania ciemnego otoczenia), dzięki wykorzystaniu technologii WDR.

By zapewnić korzystniejszą widoczność w nocy, **kamerę wyposażono w promiennik podczerwieni o zasięgu do 80 metrów.**

Urządzenie dodatkowo posiada funkcje inteligentnej analizy takie jak: **wykrywanie włamań, czy przekraczanie linii.**



Korzyści z modelu DS-2CD2T63G0-I8:

- Kamera posiada klasę szczelności IP67, która zapewnia ochronę nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Kamera posiada także wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128GB, który daje możliwość archiwizacji dużej ilości zdjęć i wideo.
- Wzbogacona została w funkcję, która **wykrywa twarze i rejestruje je** (zrzut, nagranie), **albo wyzwala ustawiony alarm**.
- W kamerze Hikvision zastosowano kompresję H.265+ pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze.



Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 1/2.9" 6Mpx Progressive Scan CMOS
- **Ilość pikseli:** 3072 × 2048@20 fps
- **Czułość:** Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Zasięg podczerwieni:** do 80 metrów
- **Obiektyw:** 4mm
- **Typ obiektywu:** Stały
- **Maksymalna wartość przysłony:** F2.0
- **Pole widzenia:**
 - poziom FOV: 78°
 - pion FOV: 50°
 - przekątna FOV: 97°
- **Kompresja: Główny strumień:** H.265/H.264
- **Podstrumień:** H.265/H.264/MJPEG
- **Trzeci strumień:** H.265/H.264
- **Bit Rate:** 32 Kbps to 16 Mbps
- **Szybkość odświeżania głównego strumienia:**
 - 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656)
 - 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656)
- **Interfejs komunikacyjny:** 1 RJ45 10M/100M
- **Protokoły:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- **Kompatybilność:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- **Karty pamięci:** micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE (802.3af, class 3)
- **Pobór prądu:** 12 VDC, 0.9 A, max. 10W
- **PoE:** (802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12W
- **Temperatura pracy:** -30°C ~ 60°C
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wymiary:** Φ 104.8 × 299.7 mm
- **Waga:** 1200g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 6 Mpx

Rodzaj obiektywu: 4 mm

Zasięg dzień/noc: 51-80 m

Funkcje specjalne: Detekcja ruchu , Przekroczenie linii , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , Strefy prywatności , WDR

Slot na kartę SD: MicroSD do 128GB

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa

Kolor obudowy kamery: Biały