

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-specjalistyczna-full-hd-ze-stali-nierdzewnej-i-zasięgiem-do-100-metrow-p-2665.html>



Kamera specjalistyczna FULL HD ze stali nierdzewnej i zasięgiem do 100 metrów

Cena brutto	8 493,83 zł
Cena netto	6 905,55 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD6626B/E-HIRA
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa FULL HD ze stali nierdzewnej i zasięgiem do 100 metrów.

Kamera DS-2CD6626B/E-HIRA to specjalne urządzenie przeznaczone do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach dzięki obudowie ze stali nierdzewnej odpornej na sól morską i korozję.

Stabilna obudowa **zapobiega uszkodzeniom mechanicznym oraz drganiom.**

Dzięki wbudowanemu układowi CMOS 1,3" **zapewnia doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości FULL HD.**

W urządzeniu zastosowano promiennik podczerwieni IR, dzięki któremu **kamera widzi w nocy do 100 metrów w całkowitej ciemności.**

Korzyści z modelu DS-2CD6626B/E-HIRA:

- Kamera posiada funkcje typu DNR; WDR; HCL; ROI; DEFOG; EIS **dzięki którym kamera radzi sobie jeszcze lepiej w miejscach słabo oświetlonych.**
- Posiada funkcje, dzięki którym **użytkownik jest informowany o wszelkich próbach ingerencji z zewnątrz.**
- Zbudowana ze stali nierdzewnej 316 lub 316L odpornej na korozję.
- Wspieranie GB/T19845-2005, **w szczególności na drgania wyposażenia okrętowego**

Specyfikacja techniczna:

- **Czujnik obrazu: CMOS 1/1,8" skanowanie progresywne**
- Minimalne oświetlenie: **Color:** 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR; **B/W:** 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
- Migawka: 1 s ~ 1/100 000 s
- **Obiektyw: 11-40mm**
- Dzień/noc: ICR (Automatycznie/Harmonogram/Uruchamianie alarmem)
- **Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR**
- Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- **Kompresja wideo: H.264 / MPEG4/ MJPEG**
- Profil kodeka: Podstawowy / główny / wysoki

-
- Szybkość transmisji: 32 Kb/s ~ 16 Mb/s
 - Podwójny strumień: Tak
 - Kompresja audio: G.711/G.726
 - Szybkość transmisji audio: 64Kb/s (G.711) / 16Kb/s (G.726)
 - **Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080**
 - Ilość klatek na sekundę: 50 Hz: 50fps (1920 x 1080), 50fps (1280 x 960), 60 Hz: 60fps (1920 x 1080), 60fps (1280 x 960)
 - 3 strumień: Niezależnie ustawiane parametry do: 50 Hz: 25fps (1920 x 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080)
 - Ustawienia obrazu: Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
 - **BLC** (kompensacja światła tylnego): Tak, możliwość konfiguracji stref
 - Nakładanie obrazu: 128 x 128, BMP 24 bity, konfiguracja stref
 - **HLC**: Tak
 - **Defog** (korekcja mgły): Tak
 - **EIS** (elektroniczna stabilizacja): Tak
 - **ROI**: Tak, można skonfigurować do 4 obszarów
 - Sieciowa pamięć masowa: NAS (opcja iSCSI)
 - **Wyzwalanie przez alarm**: Wykrywanie ruchu, odłączanie od sieci, eliminowanie konfliktu adresów IP, wyjątek pamięci masowej
 - Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SIP opcjonalnie
 - **Kompatybilność: ONVIF**, PSIA, CGI, **kamera może pracować z każdym rejestratorem NVR lub samodzielnie**
 - Funkcje ogólne: Uwierzytelnianie użytkowników, znak wodny, przycisk resetowania
 - **Wejście audio**: 1 kanałowy interfejs audio 3,5mm, Mic in/Line in
 - **Wyjście audio**: 1 kanałowy interfejs audio 3,5mm
 - Komunikacyjny: 1 RJ45 interfejs ethernetowy 10 Mb/100 Mb
 - **Wejścia/Wyjścia alarmowe: 1/1**
 - Wyjście wideo: 1 wyjście kompozytowe Vp-p 75 Ω, BNC
 - **Slot SD: Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)**
 - Reset: Tak
 - Temp. pracy: -40°C~60°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
 - **Zasilanie**: AC24V PoE(802.3at)
 - Pobór mocy: Maks. 60W
 - **Klasa odporności**: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10
 - Klasa szczelności: IP67, **szczelna obudowa odporna na silne strumienie wody**
 - **Zasięg promiennika IR: do 100 m**
 - Wymiary: 465×189.7×180mm