

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-szybkoobrotowa-ptz-dh-sd52c220i-hc-1080p-p-310.html>



Kamera szybkoobrotowa PTZ DH-SD52C220I-HC 1080p

Cena brutto	6 814,12 zł
Cena netto	5 539,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	130-1689
Kod producenta	DH-SD52C220I-HC
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera Szybkoobrotowa 1080p PTZ Dahua DH-SD52C220I-HC ZOOM cyfrowy.

Kamera przemysłowa HD-CVI do podłączenia na przewodzie koncentrycznym lub sieciowym UTP 1080p, do zastosowań przy monitoringu przemysłowym na dużej odległości.

Kamerę można sterować, przybliżać, oddalać z poziomu aplikacji, rejestratora lub klawiatury sterującej PTZ.

System szczególnie polecany przy instalacji na dużych odległościach z zachowaniem najwyższej jakości obrazu przy rozsądnej cenie i prostocie instalacji.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2.8" Exmor CMOS
- **Efektywna ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V)**
- System skanowania: Progressive
- **Migawka: 1/1s - 1/30,000s**
- Czułość: Color: 0.05Lux F1.4; B/W: 0.005Lux F1.4;
- Stosunek S/N: więcej niż 50dB
- **Rozdzielczość: 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P**
- Wyjście: 1-kanal BNC HDCVI high definition wyjście wideo / CVBS (przełączalne)
- Funkcja Dzień/Noc: Auto (ICR) / Color / B/W
- Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR (Digital WDR), **funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Balans Bieli: Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Ręczny
- Kontrola wzmocnienia: Auto / Manual
- **Redukcja szumów: 2D / 3D**
- Maski prywatności: do 24 obszarów
- **Zoom cyfrowy: 16x**
- **Obiektyw: 4.7mm~94mm (20x zoom optyczny)**
- **Prześłona: F1.4~ F2.6**
- Focus Control: Auto/Ręczny
- **Kąt widzenia: H: 54.1° +/- 3.1°**
- Close Focus Distance: 100mm do około 1000mm
- **Parametry głowicy PTZ**

-
- Pan/Tilt zakres: Zakres poziomy: 0° ~ 360° bez punktu krańcowego, zakres pionowy: 10° ~ 90°, auto flip 180°
 - **Prędkość obrotu: Prędkość w poziomie:** 0.1° ~ 350° /s; **Prędkość w pionie:** 0.1° ~ 250° /s
 - Prędkość w presece: Prędkość w poziomie: 500° /s; Prędkość w pionie: 500° /s
 - Funkcje automatyki: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
 - Protokoły: DH-SD, Pelco-P/D (Auto wykrywanie)
 - **Alarm 2/1 kanał Wej./Wyj.**
 - Zasilanie: AC24V/1.5A
 - Pobór prądu: 10W
 - Temperatura pracy: -20°C ~ 60°C / mniej niż 90% RH, **przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych**
 - **Klasa wandaloodporności: IK10**, kamera odporna na akty wandalizmu
 - Wymiary: Φ198(mm)x177(mm)
 - Waga: 2.2 Kg