

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-termowizyjna-reczna-hikvision-ds-2tp31b-3auf-do-pomiaru-temperatury-p-4084.html>



Kamera termowizyjna ręczna Hikvision DS-2TP31B-3AUF do pomiaru temperatury

Cena brutto	2 689,00 zł
Cena netto	2 186,18 zł
Cena poprzednia	3 205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2TP31B-3AUF
Kod EAN	6954273692636
Producent	Hikvision

Opis produktu

Ręczna kamera termowizyjna Hikvision DS-2TP31B-3AUF z funkcją pomiaru temperatury ciała i obiektów.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach publicznych i państwowych należy nie tylko przestrzegać higieny, ale i również **sprawdzać temperaturę osób, które znajdują się w zatłoczonych miejscach.**

Ręczna kamera termowizyjna marki Hikvision to idealne i profesjonalne urządzenie, które wspomogę świat w walce z chorobą wirusową. Głównym objawem koronawirusa jest **wysoka gorączka** - kamera termowizyjna pozwoli **w szybki i łatwy sposób zlokalizować potencjalnego nosiciela patogenu** z takim objawem.

Ręczna kamera termowizyjna przeznaczona jest **nie tylko do mierzenia temperatury ciała ludzkiego, ale i również obiektów przemysłowych i urządzeń.** Kamera dostarcza informacje w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością pomiaru, dzięki czemu operator urządzenia może **w szybki i łatwy sposób odnaleźć wadliwe połączenia przewodów lub uszkodzone elementy systemy przemysłowe.**



Korzyści z modelu:

- funkcja wykrycia przekroczenia temperatury idealnie nadaje się też do **wykrycia pożaru, przegrzewania się urządzeń lub zamarzania elementów infrastruktury,**
- kamera znajduje swoje zastosowanie w obiektach publicznych i przemysłowych takich jak: **dworce kolejowe, porty, lotnisko, biura, magazyny, stacje transformatorowe i rozdzielnie elektryczne,**
- **duża dokładność pomiaru (+/-0.5°C)** sprawia, że kamera wykrywa wszystkich potencjalnych nosicieli patogenu znajdujących się w stanie podgorączkowym,
- kamera potrafi dokonać **pomiaru temperatury jednej osoby w czasie 1 sekundy.**



Specyfikacja techniczna:



- **Czujnik obrazu:** Niechłodzony sensor w postaci tlenku wanadu
- **Maksymalna rozdzielczość:** 160x120
- **Interwał pikseli:** 17µm
- **Pasmo fali odpowiedzi:** 8µm do 14µm
- **NETD:**
- **Obiektyw (ogniskowa):** 3,1mm
- **IFOV:** 5,48mrad
- **Pole widzenia:** H: 37,2°, V: 50°
- **Przysłona:** F1.0
- **Minimalna odległość ogniskowania:** ≥ 150 mm



- **Monitor:** rozdzielczość 320 × 240 2.4" LCD
- **Palety:** czarny ciepły, biały ciepły, tęcza, szara tęcza

Inteligentne funkcje

- **Pomiar temperatury:** 3 punkty termometrii: Max. Temperatura; Min. Temperatura; Temperatura środkowa
- **Zakres temperatur:** od 30°C do 45°C
- **Dokładność temperatury:** ±0,5°C

Baterie

- **Typ baterii:** akumulator litowy
- **Czas pracy baterii:** do 8 godzin



- **Pamięć:** wymienna karta pamięci (domyślnie 8GB, obsługa do 128G)
- **Zdjęcie:** obraz termiczny
- **Moc:** 3.7 V DC/0.4 A
- **Pobór energii:** mniej niż 1.2 W
- **Interfejs szeregowy:** micro USB
- **Temperatura pracy / wilgotność:** -10°C do 50°C, wilgotność: 95%
- **Klasa ochrony:** IP54, test upadku do 2m
- **Wymiary:** 196 × 117 × 59 mm
- **Akcesoria:** kabel zasilający, kabel USB, karta pamięci 8GB, Instrukcja, Płyta, Pasek na nadgarstek

Wybierasz towar od pewnego dystrybutora, zapewniamy pomoc techniczną i wsparcie na każdym etapie zakupu.
Jeśli masz pytania: - [zadzwoń do nas lub napisz maila](#).