Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:14

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-5mpx-hd-tvi-ds-2ce16h0t-it1f-hikvision-z-zasiegiem-do-20m-w-nocy-i-regulacja-polozenia-p-3258.html



Kamera tubowa 5Mpx HD-TVI DS-2CE16H0T-IT1F Hikvision z zasięgiem do 20m w nocy i regulacją położenia

Cena brutto	**321,03 zł**
Cena netto	**261,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CE16H0T-IT1F**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera tubowa 5Mpx HD-TVI DS-2CE16H0T-IT1F Hikvision z zasięgiem do 20m w nocy i regulacją położenia.

Hikvision DS-2CE16H0T-IT1F to kamera bulletowa pracująca w technologii HDTVI - Turbo HD (High Definition Transport Video Interface).

Technologia HDTVI cechuje się wysoką jakością obrazu generowanego przez kamery - technologia działa na kablu koncentrycznym.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. **Kamera spełnia klasę szczelności IP67.**



Korzyści z napędu DS-2CE16H0T-IT1F:

- **Ogniskowa 2,8 mm** , czyli szeroki kąt widzenia w kamerach ze standardowych serii.
- **Obudowa o klasie szczelności IP67 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur** pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych.
- Podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni **umożliwiają pracę w całkowitej ciemności.**
- Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 metrów, **zapewniając widoczność w nocy.**

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 5 MP CMOS image sensor
- **Ilość pikseli:** 2560 × 1944
- **Czułość:** Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Czas migawki:**
    - PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
    - NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- **Zasięg podczerwieni:** do 20 metrów
- **Regulacja kąta**: Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotate: 0°to 360°
- **Funkcje kamery:** Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR, DWDR, BLC, 2D DNR, AGC
- **Obiektyw:** 3.6mm fixed lens
- **Typ mocowania obiektywu:** M12
- **Typ obiektywu:** Stały
- **Maksymalna wartość przysłony:** F1.2
- **Pole widzenia:** Horyzontalny: 80.1°
- **Szybkość odświeżania:**
    - PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps
    - NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
- **Interfejs Wideo:** 1 HD analog output
- **Przycisk zmiany**: TVI/AHD/CVI/CVBS
- **Zasilanie:** DC 12V
- **Pobór prądu:** Max. 4.3W
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ 60°C
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Materiał:** Metal
- **Obudowa:** Plastikowa
- **Wymiary:** 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm
- **Waga:** Ok. 680 g