Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:34

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-dahua-ipc-hfw4830ep-s-0400b-4mm-8mpix-ir40-ip67-p-2064.html



Kamera tubowa Dahua IPC-HFW4830EP-S-0400B (4mm) 8Mpix; IR40; IP67.

Cena brutto	**1 471,00 zł**
Cena netto	**1 195,93 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Kod producenta	**IPC-HFW4830EP-S-0400B**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera tubowa Dahua IPC-HFW4830EP-S-0400B (4mm) 8Mpix; IR40; IP67.

Cyfrowa kamera tubowa marki Dahua o wysokiej rozdzielczości. Pozwala na sprawny monitoring z wysoką szczegółowością obrazu. Promiennik podczerwieni zainstalowany w kamerze umożliwia widoczność nawet do 40 m. Model **IPC-HFW4830EP-S-0400B** posiada obiektyw o ogniskowej 4 mm i kącie widzenia około 87 stopni.

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG **zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości** 3840 x 2160 (8.3 MPx). Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF **zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem**, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość obrazu - Obraz w 4K
- Zasięg promiennika nawet do 40 metrów
- Obudowa kamery o klasie szczelności IP 67
- Kamera wyposażona w szereg funkcji poprawiających jakość obrazu
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2.5 " Progressive Scan CMOS
- Wielkość matrycy: 8.8 Mpx
- **Obiektyw: 4 mm, gwarantujący szeroki kąt widzenia kamery**
- Kąt widzenia: 87 °
- Zasięg oświetlacza IR: 40 m, **dzięki któremu kamera widzi w nocy do 40 metrów w całkowitej ciemności**
- Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
- Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- Maks. liczba użytkowników on-line: 20
- **ONVIF: 2.42**

- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła**
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Konfigurowalne strefy prywatności
- **Detekcja ruchu**
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Analiza IVS : **przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy**
- Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 580 mA
- Pobór mocy:
- **Android**: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip
- **iOS** (**iPhone**): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip
- Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- Obudowa: Compact - Metalowa / Plastikowa
- **Kolor: Biały**
- Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
- Klasa szczelności: IP67, **dzięki której kamera jest odporna na ciężkie warunki pogodowe i akty wandalizmu**

Wymiary

