

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce16d8t-it3-2-8mm-2-mpix-ir-40-ip-67-p-2296.html>



Kamera tubowa HD-TVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT3 (2,8mm) 2 Mpix; IR 40; IP 67.

Cena brutto	660,51 zł
Cena netto	537,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CE16D8T-IT3
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa HD-TVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT3 (2,8mm) 2 Mpix; IR 40; IP 67.

Kamera tubowa HDTVI DS-2CE16D8T-IT3 to model kamery przystępnej cenowo która dzięki swoim właściwościom pozwoli na podstawowy dozór posesji przed domem, wjazdu do firmy, lub małego sklepu.

Zastosowany w kamerze 2,8 mm obiektyw z szerokim ponad 100° kątem widzenia **spawia że kamera monitoruje nie tylko wyznaczony obiekt ale także otoczenie wokół niego.**

Promiennik o zasięgu do 40 m pozwala kamerze na prace w miejscach o słabym doświetleniu jak i w całkowitej ciemności. Kamera znajduje zastosowanie zarówno na zewnątrz (dzięki klasie szczelności IP 67 - odpornej na warunki atmosferyczne) jak również wewnątrz budynków.

Korzyści:

- **Daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m**
- Wysoka rozdzielczość obrazu z szerokokątnym obiektywem
- Możliwość pracy zarówno w dzień jak i w porach nocnych dzięki promiennikowi IR do 40 m
- **Gwarancja producenta 36 miesięcy**

Specyfikacja techniczna:

- Wolna migawka: Tak
- Standard: HDTVI
- **Przetwornik: 2MP (CMOS)**
- Synchronizacja: Wewnętrzna
- Czułość: 0,005 Lux @F1,2 (AGC wł.)
- **Czułość (IR wł.): 0,0 Lux**
- Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/25..1/50 000 s
- Obiektyw: 2,8 mm, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Montaż obiektywu: M12
- **Kąt widzenia: 103,5°**
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Zasięg oświetlacza LED: 40 m, **kamera widzi w nocy do 40 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Rozdzielczość: 1080p

- Liczba klatek: 25, **płynna jakość nagrań w wysokiej jakości FULL HD**
- Wyjście HD video: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D, **ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak**
- Detekcja ruchu: 4 strefy
- Strefy prywatności: 4 strefy
- Balans Bieli: ATW/Manual
- BLC: Tak, **skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła**
- HLC: Tak, **automatycznie wykrywa i niweluje oddziaływanie silnych źródeł światła na kamerę, by udało się zarejestrować obiekty za światłem**
- AGC: Tak, **pozwała regulować wzmocnienie sygnału wtedy gdy spada on poniżej pewnego progu**
- Sterowanie kablem wizyjnym (UTC): Tak
- OSD: Wielojęzyczne Menu
- **Funkcje dodatkowe: Jasność, ostrość, Mirror, Smart IR**
- Regulacja kąta: Pan: 0..360°, Tilt: 0..180°, Obrót: 0..360°
- Temperatura pracy: -40..60 °C, **przystosowana do trudnych warunków atmosferycznych**
- Wilgotność względna: do 90% bez kondensacji
- **Zasilanie DC: 12 V DC**
- **Zasilanie PoC: PoC.af**
- Pobór mocy: 3,6 W
- Stopień ochrony obudowy: IP67, **odporna na zmienne warunki pogodowe oraz akty wandalizmu**
- Wymiary: 86,7 x 81,6 x 226 mm
- Waga: 680 g

Wymiary

