

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-hd-tvi-hikvision-ds-2ce16d8t-it3-3-6mm-2-mpix-ir-40-ip-67-p-2297.html>



Kamera tubowa HD-TVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT3 (3,6mm) 2 Mpix; IR 40; IP 67.

Cena brutto	437,88 zł
Cena netto	356,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE16D8T-IT3
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera tubowa HD-TVI Hikvision DS-2CE16D8T-IT3 (3,6mm) 2 Mpix; IR 40; IP 67.

Kamera tubowa HDTVI DS-2CE16D8T-IT3 to model kamery przystępnej cenowo która dzięki swoim właściwościom pozwoli na podstawowy dozór posesji przed domem, wjazdu do firmy, lub małego sklepu.

Zastosowany w kamerze 3,6 mm obiektyw z szerokim ponad 100° kątem widzenia sprawia że kamera monitoruje nie tylko wyznaczony obiekt ale także otoczenie wokół niego. Promiennik o zasięgu do 40 m pozwala kamerze na prace w miejscach o słabym doświetleniu jak i w całkowitej ciemności.

Kamera znajduje zastosowanie zarówno na zewnątrz (dzięki klasie szczelności IP 67 - odpornej na warunki atmosferyczne) jak również wewnątrz budynków.

Korzyści:

- Daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m
- Wysoka rozdzielczość obrazu z szerokokątnym obiektywem
- Możliwość pracy zarówno w dzień jak i w porach nocnych dzięki promiennikowi IR do 40 m
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera HD-TVI typu bullet
- **Przetwornik obrazu: 2MP przetwornik CMOS**
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr IR
- Dodatkowe funkcje: WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, **są to funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach atmosferycznych**
- Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm): 3,6mm/F1.2, **gwarantujesz szeroki kąt widzenia kamery**
- Promiennik podczerwieni: EXIR zasięg do 40m, **kamera widzi w nocy do 40 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Układ DSP: CMOS
- Złącza wideo: 1x 1Vp-p BNC: HD-TVI
- Napięcie zasilania (V): 12V DC
- Temperatura pracy (°C): -40°....60°, **odporna na zmienne warunki pogodowe**
- Pobór prądu max (A): 0,5A (włączony promiennik IR)
- Stopień ochrony: IP67, **odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu**
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm: 86.7 x 81.6 x 226

- Akcesoria: Wkręty samogwintujące
- **Standard formatu HD: HD-TVI**
- Waga: 0,35 kg

Wymiary

